

## PLANET UTP CAT5E 305M



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>2 904 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 2 400 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>3 194 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>290 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | NETXTE2675                 |
| Part No.:    | KAB-UTP5E-D-PE-PE          |
| Záruka:      | 26 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### PLANET UTP Cat5e 305 m

Kabel **UTP-drát** 4 páry drát, **Cat5e**, balení **305 m (cívka)**, **venkovní**, dvouplášťová izolace (PE+PE), odolný proti UV záření, venkovní kabel, **dvojitá PE izolace** zvyšuje ochranu proti mechanickému poškození a UV záření.

Kabel pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155. Pro venkovní použití, **odolný vůči teplotám do -40 °C**.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Mechanické parametry:

**Počet párů:** 4

**Vodič:** 24 AWG, Cu

**Izolace vodičů:** HDPE

**Vnější izolace:** dvojitá, obvodová PE, vnitřní PE, není vhodné izolace oddělovat (cílem je zesílení PE izolace)

**Průměr kabelu:** 5,3 mm

**Hmotnost:** 10,5 kg (34 g/m)

**Průměr izolace vodičů:** 0,93 mm (min. poloměr ohybu 6x průměr)

**Nehořlavost:** CM

**Balení:** cívka po 305 m

**Potisk:** metráž, průmyslové standardy

**Barevné značení:** na všech vodičích, černá vnější izolace

#### Elektrické parametry:

**Impedance:** 100+/-15 Ohmů

**Kapacitance max.** 57 nF/km

**Stejnoseměrný odpor max:** 93 ohm/km

**Stejnoseměrný rozdíl v odporech párů max:** 5%

**Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max:** 330 pF/100m

**Zpoždění mezi páry max:** 45 ns/100m

**Rychlost šíření signálu:** 66 % c