

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfufu.org

+420 731 533677

05.04.25 1:52:26

## UBIQUITI UFIBER NANO



Cena celkem:

**1 846 Kč**

**(bez DPH: 1 525 Kč)**

Kód zboží:

NAPUBT1044

Part No.:

UF-Nano

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UFiber Nano

**Optická síťová jednotka**, která dokáže zajistit přenosovou rychlost **až 2,488 Gb/s pro downlink (1,244 Gb/s pro uplink)** na vzdálenost **až 20 km**. Je vybavena informačním LED displejem s údaji o aktuální propustnosti a portem SC/APC pro připojení optického vlákna. Podporuje **pasivní PoE** napájení 24 V (páry 4, 5+ a 7, 8-).

- 1x GbE port RJ-45 LAN **s podporou pasivního PoE vstupu (24 V)**
- 1x GPON optický port (SC/APC), standard ITU-G.984 GPON WAN
- Běžný rozsah TX optického modulu: 1,5 až 5 dBm
- Běžný rozsah RX optického modulu: -8 až -28 dBm
- Podpora režimu Bridge
- Napájecí adaptér součástí balení
- Správa pomocí aplikace UISP



Součástí balení je pasivní **gigabitový PoE injektor (24 V/ 0,3 A)**, napájecí kabel a držák na stěnu.

Pozn. Toto zařízení je kompatibilní pouze se zařízením Ubiquiti UFiber OLT. Nelze jej používat s OLT zařízeními jiných výrobců.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozhraní:** Ethernet, PON

**Porty:** 1× SC/APC, 1× GbE RJ-45

**Paměť:** 128 MB DDR3

**Max. rychlost linky (non-blocking):** downstream 2488 Mbit/s; upstream 1244 Mbit/s

**Provozní vlnová délka:** TX 1310 nm, RX 1490 nm

**Dosah:** 20 km

**Kódování:** NRZ (Scrambled NRZ)

**Napájení:** pasivní PoE (24 V), spotřeba max. 7 W

**Provozní teplota:** -40 až +55 °C

**Hmotnost:** 110 g

**Rozměry:** 77 × 77 × 28 mm

---

**Manuál (montážní návod):**



[dl.ui.com/qig/uf-nano](http://dl.ui.com/qig/uf-nano)

