

## UBIQUITI UFIBER OLT 4



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>27 323 Kč</b><br><b>(bez DPH: 22 581 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>30 055 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>2 732 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NAPUBT1049                                      |
| Part No.:    | UF-OLT-4  |
| Záruka:      | 26 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### Ubiquiti UFiber OLT 4

**4portový optický linkový terminál**, který může zajistit přenosovou rychlost až **2488 Mbps** pro downlink a **1244 Mbps** pro uplink. Podporuje až **512 současně připojených klientů** do vzdálenosti **až 20 km**.

- UISP Fiber GPON OLT
- Rychlost optického rozhraní až 2488 Mbps (downlink) a 1244 Mbps (uplink)
- 4x 1G SFP port OLT
- 1x 10G SFP+ uplink port
- Kapacita 512 klientů (4 porty)
- Montáž do racku 1U & kryt z SGCC oceli
- Správa pomocí aplikace UISP

### Poznámka:

Připojení ONU (UFiber Nano nebo Loco) přímo do OLT může způsobit poškození optiky v zařízení ONU (nebo OLT) z důvodu velkého výstupního výkonu modulu UF-GP-B+ (cca 3 dB). Povolený limit pro optický výkon na vstupu ONU je v **rozmezí -8 dB až -28 dB**.

Balení obsahuje příslušenství pro montáž do 19" racku 1U, UFiber GPON B+ modul (UF-GP-B+) a napájecí kabel.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozhraní:** Ethernet, PON

**Porty:** 4x 1G SFP, 1x 10G SFP+, 2x RJ-45 (management + konzolový port), 1x USB

**Paměť:** 512 MB DDR3 + 512 MB NAND

**Napájení:** interní zdroj AC 100-240 V (50/60 Hz) nebo DC 16-25 V, spotřeba max. 35 W

**Provozní teplota:** -10 až +45 °C

**Hmotnost:** 1,9 kg (2,1 kg s rack úchyty)

**Rozměry:** 299,8 x 256 x 43 mm

### Manuál (montážní návod):



[dl.ui.com/qig/uf-olt-4](http://dl.ui.com/qig/uf-olt-4)

