

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfufu.org

+420 731 533677

10.04.25 0:48:50

PATCH KABEL XTENDLAN FOP-LCLC-D-5-9-A1



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 195 Kč (bez DPH: 161 Kč) |
| Kód zboží: | NETXTE7085 |
| Part No.: | FOP-LCLC-D-5-9-A1 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

XtendLan FOP-LCLC-D-5-9-A1

Optický propojovací kabel sloužící k pro napojení na běžný optický kabel a pro propojení jednotlivých optický modulů. Použitý ultraflexibilní optický kabel dovoluje velmi malý poloměr ohybu, aniž by došlo k útlumu signálu. Konektor má zkrácenou krytku vývodu, která uspoří cca 2 cm hloubky v rozvaděči či jiném stísněném prostoru.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ vlákna: 9/125 μm , singlemode G.657.A1, zcela kompatibilní s OS1 (G.652 všechny typy), ohebný, nevzniká žádný světelný útlum až do poloměru ohybu 15 mm a při ohybu s poloměrem 7,5 mm méně než 1 dB (na 1550 nm)

Typ kabelu: dva kulaté kabely vedle sebe, tzv. zip, šířka 4 mm, povrchová izolace typu LS0H

Počet vláken v kabelu (všechny konektorované):2

Typ konektoru na straně A: LC, zábrus kolmý (/UPC), útlum vložení (I/L) typicky 0.15 dB, max. 0.3 dB, útlum odrazu (R/L) lepší než 50 dB

Typ konektoru na straně B: LC, zábrus kolmý (/UPC), útlum vložení (I/L) typicky 0.15 dB, max. 0.3 dB, útlum odrazu (R/L) lepší než 50 dB

Délka kabelu: 5 m