

## PATCH KABEL XTENDLAN FOP-SCSC-S-5-9-A1



|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Cena celkem: | <b>93 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 77 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>103 Kč</b>           |
| Ušetříte:    | <b>9 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | NETXTE7110              |
| Part No.:    | FOP-SCSC-S-5-9-A1       |
| Záruka:      | 26 měs.                 |
| Stav:        | Nové zboží              |

## Popis

### XtendLan FOP-SCSC-S-5-9-A1

Optický propojovací kabel slouží k pro napojení na běžný optický kabel a pro propojení jednotlivých optických modulů. Použitý ultraflexibilní optický kabel dovoluje velmi malý poloměr ohybu aniž by došlo k útlumu signálu. Konektor má zkrácenou krytku vývodu která uspoří cca 2cm hloubky v rozvaděči či jiném stísněném prostoru.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ vlákna:** 9/125  $\mu\text{m}$ , singlemode G.657.A1, zcela kompatibilní s OS1 (G.652 všechny typy), ohebný, nevzniká žádný světelný útlum až do poloměru ohybu 15mm a při ohybu s poloměrem 7,5mm méně než 1dB (na 1550nm)

**Typ kabelu:** kulatý, šířka 2 mm, povrchová izolace typu LS0H

**Počet vláken v kabelu (všechny konektorované):**1

**Typ konektoru na straně A:** SC, zábrus kolmý (/UPC), útlum vložení (I/L) typicky 0.15 dB, max. 0.3 dB, útlum odrazu (R/L) lepší než 50 dB

**Typ konektoru na straně B:** SC, zábrus kolmý (/UPC), útlum vložení (I/L) typicky 0.15 dB, max. 0.3 dB, útlum odrazu (R/L) lepší než 50 dB

**Délka kabelu:** 5 m