

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

09.05.26 20:52:10

PLANET GPN-400ACV



Cena celkem: **1 803 Kč**
(bez DPH: 1 490 Kč)

Běžná cena: **1 983 Kč**

Ušetříte: **180 Kč**

Kód zboží: NETPLA2308

Part No.: GPN-400ACV

Záruka: 26 měs.

Stav: Nové zboží

Popis

PLANET GPN-400ACV

Klientská jednotka **GPON Wi-Fi ONU** je vybavena jedním portem **GPON (SC/UPC)**, **4 porty Gigabit RJ-45** a **2 porty FXS RJ-11**. Jednotka slouží jako Gigabit switch či router s firewallem a poskytuje uživatelům ideální řešení pro sdílení vysokorychlostního širokopásmového optického připojení.

Ve spojení se zařízením PLANET GPL-8000 poskytuje vysoce efektivní řešení pro síť **FTTH**. Podporuje QoS a VLAN.

Dvoupásmová jednotka GPN-400ACV podporuje standardy **802.11a/b/g/n/ac** a poskytuje přenosovou rychlost **až 867 Mbps** v pásmu **5 GHz** a **až 300 Mbps** v pásmu **2,4 GHz**.

K dispozici je USB port pro připojení externího disku s možností sdílení v síti pomocí Samba nebo DLNA.

Maximální rychlost pro downstream je **2,5 Gbps** a pro upstream je **1,25 Gbps** až do vzdálenosti **20 km**.

The advertisement features a central image of a white PLANET GPN-400ACV router with four antennas. The router is shown against a background of a modern office and a living room. The text highlights the router's capabilities: **2.4GHz bgn** and **300 Mbps** on the left, and **5GHz acan** and **867 Mbps** on the right. The router's front panel shows a power button, a power LED, a USB port, and four RJ-45 ports.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Wi-Fi, 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz & 5 GHz
- Podpora 802.1Q VLAN, QoS
- Podpora IGMP snooping
- IPv4/IPv6
- VoIP integrované FXS rozhraní, SIP klient pro telefonní službu (stačí připojit analogový telefon)
- NAT/NAPT firewall, SPI firewall

Rozhraní: 1× GPON (SC/UPC), 4× RJ-45 10/100/1000Base-T, 2× FXS (RJ-11), 1× USB 2.0

Vlnová délka: 1490/1310 nm (Rx/Tx)

Rychlost datového přenosu: 2,5 Gbps / 1,25 Gbps (Download/Upload)

Wi-Fi: 802.11a/n/ac (5 GHz), 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Chipset: RealTek RTL9607 + RTL8192ER + RTL8812BRH

Napájení: 12 V DC (1,5 A), příkon do 15 W

Provozní teplota: 0 až +45 °C

Hmotnost: 400 g

Rozměry: 230 × 140 × 34,9 mm

Fiber To The Home



