

GIGABYTE B450 AORUS ELITE V2



Cena celkem:	2 605 Kč (bez DPH: 2 153 Kč)
Běžná cena:	2 866 Kč
Ušetříte:	261 Kč
Kód zboží:	MBGB5551
Part No.:	B450 AORUS ELITE V2
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Základní deska GIGABYTE B450 AORUS ELITE V2 - staňte se vítězem

Základní deska **GIGABYTE B450 AORUS ELITE V2** je dokonale vybavena na neutuchající herní akci. Podporuje procesory **AMD Ryzen 5000/ Ryzen 1., 2. a 3. generace/ Ryzen 1. gen., 2. gen. s Radeon Vega grafickou kartou a Athlon s Radeon Vega grafickou kartou** a disponuje čtveřicí slotů pro operační paměť DDR4, které lze zaplnit až 128 GB.



Pro ultra rychlé SSD úložiště jsou k dispozici **sloty M.2** a o vizuální výkon se postará **technologie AMD CrossFire**, díky které lze zapojit více kompatibilních grafických karet a vychutnat si strhující detaily v každé hře. Precizní konstrukce z kvalitních komponent zajišťuje odolnost a stabilitu v náročném provozu.



Mezi takové součástky patří například extra účinné **chlazení Thermal Guard** pro M.2 SSD. Efektivní odvod tepla u SSD je zárukou stabilního výkonu bez omezení. Nechybí ani nástroj **Smart Fan 5** s chytrým řízením otáček ventilátorů. Samozřejmostí je podpora **RGB Fusion** s možností LED pásků pro stylové vícezónové podsvícení a vzhled.





GIGABYTE B450 AORUS ELITE V2

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 5000/ Ryzen 1., 2. a 3. generace/ Ryzen 1. gen., 2. gen. s Radeon Vega grafickou kartou a Athlon s Radeon Vega grafickou kartou (patice AM4)

Čipová sada

AMD B450

Paměť

4× DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3200 (OC)/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16

Podpora ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8 (non-ECC režim)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

1× PCIe 3.0 x16 slot (podporující x16 režim)

1× PCIe 2.0 x16 slot (podporující x4 režim)

2× PCIe 2.0 x1 slot

Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 × 2160 při 60 Hz

1× DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 × 1200 při 60 Hz

Multi-GPU

Podpora 2-Way a Quad-GPU AMD CrossFire technologie

Úložiště

6× SATA 6Gb/s port

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/2210 (PCIe 3.0 x4/x2 a SATA režim)

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x2 režim)

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

USB

AMD B450 čipová sada

2× USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

AMD CPU

4× USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

Audio

Realtek ALC892 Codec

2/ 4/ 5.1/ 7.1kanálové High Definition Audio
Podpora S/PDIF výstupu

LAN

1× Realtek Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
1× 8pin ATX 12V napájecí konektor
1× konektor ventilátoru CPU
6× SATA 6Gb/s konektor
1× konektor RGB (RGBW) LED pásku
2× konektor digitálního LED pásku
2× propojka napájení digitálního LED pásku
1× audio konektor předního panelu
1× konektor předního panelu
1× konektor S/PDIF výstupu
1× USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.1 Gen1 port)
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
1× konektor pro TPM modul
1× propojka Clear CMOS
2× M.2 slot, M Key
3× konektor systémového ventilátoru
1× konektor pro prodlužovací LED/ RGB LED pásek ventilátoru CPU
1× konektor pro sériový port

Porty na zadním panelu

1× HDMI
1× DVI-D
4× USB 2.0
1× PS/2 combo port klávesnice a myši
4× USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)
1× RJ-45
6× audio jack

Rozměry

30,5 × 23,5 cm
ATX formát