

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddf.org

+420 731 533677

09.05.26 11:46:49

## YEASTAR NEOGATE TG200



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>9 715 Kč</b><br><b>(bez DPH: 8 029 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>10 686 Kč</b>                              |
| Ušetříte:    | <b>971 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | TLIYES1002                                    |
| Part No.:    | 10000196                                      |
| Záruka:      | 2 roky / roků                                 |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Yeastar NeoGate TG200

VoIP brána umožňující připojení **2 GSM linek**. Brána umí směrování jak příchozích, tak i odchozích volání a její správa je možná jednoduše přes webový management. Uživatelé jistě ocení také funkci odesílání a příjmu SMS.

GSM VoIP bránu Yeastar NeoGate je možné registrovat ke stávající VoIP ústředně a slouží pro přímé propojení VoIP a GSM sítě s podporou obousměrné komunikace. Další možností připojení je například propojení VoIP telefonu do GSM sítě.

Lze rozšířit také o kodek G729 (počet licencí je zpoplatněn a odvíjí se od počtu hlasových kanálů).

- Úspora nákladů na telefonní hovory mezi mobily a pevnými linkami.
- V případě, že pevná síť nefunguje, může brána sloužit pro záložní volání.
- Umožňuje odesílání a příjem SMS (SMS server).
- Webové rozhraní pro správu umožní snadnou instalaci.



## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Rozhraní:** 2x GSM port (SIM slot), 1x 10/100 Mbps RJ-45

**VoIP protokoly:** SIP, IAX, UDP, TCP, TLS, SRTP

**Hlasové kodeky:** G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.726, G.729A, GSM, ADPCM, Speex

**Napájení:** interní zdroj AC 100-240 V

**Rozměry:** 213 x 160 x 44 mm