

TP-LINK EAP650-WALL



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 3 599 Kč (bez DPH: 2 974 Kč) |
| Kód zboží: | NAATPL1140 |
| Part No.: | EAP650-wall |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

TP-Link EAP650-Wall

Dvoupásmový nástěnný přístupový bod s podporou **Wi-Fi 6 (802.11ax)** zajišťuje špičkové dvoupásmové připojení s celkovou rychlostí **2976 Mb/s** při rychlosti 574 Mb/s v pásmu **2,4 GHz** a 2402 Mb/s v pásmu **5 GHz**. Přístupový bod podporuje napájení přes Ethernet (**802.3af/at PoE+**). Konstrukce umožňuje snadnou montáž a je kompatibilní s elektroinstalační krabicí o velikosti 86 mm, včetně standardní velikosti pro EU.

- **Rychlost standardu AX3000 Wi-Fi 6:** Simultánní rychlosti 574 Mb/s v pásmu 2,4 GHz a 2402 Mb/s v pásmu 5 GHz poskytují výslednou přenosovou rychlost 2976 Mb/s.
- **Vysoce efektivní Wi-Fi 6:** Větší počet připojených zařízení může využívat rychlejší připojení.
- **Kompletní pokrytí celé místnosti:** Zaručuje silný signál Wi-Fi v každém rohu každé místnosti.
- **Dva gigabitové porty:** Jeden příchozí a jeden odchozí pro rychlé kabelové připojení.
- **Zabezpečená síť pro hosty:** Poskytuje několik možností ověřování (SMS/ Facebook Wi-Fi/ Voucher) a řadu velmi kvalitních technologií pro zabezpečení bezdrátové sítě.
- **Centralizovaná cloud správa:** Díky integraci do platformy Omada SDN můžete celou síť spravovat lokálně nebo přes cloud prostřednictvím webového rozhraní nebo aplikace Omada.
- **Kanál 160 MHz:** Zdvojnásobte kapacitu dat přenášených během špičky v jednom datovém proudu s technologií HE160.
- **Plynulé přepínání:** Videostreamy ani hlasové hovory nejsou ovlivněny při pohybu uživatele mezi jednotlivými přístupovými body.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rychlost datového přenosu: 2,4 GHz - 574 Mbit/s, 5 GHz - 2402 Mbit/s

Anténa: 2x 3 dBi + 2x 5 dBi integrovaná anténa

Porty: 1x 10/100/1000 Mbps RJ-45 (Downlink), 1x 10/100/1000 Mbps RJ-45 (Uplink)

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpečení: WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise, podpora 802.1X

Podpora PoE: ano, 802.3af/at

Rozměry: 86 x 86 x 42,6 mm

Datasheet:



[Omada EAP - Business Wi-Fi série](#)
