

SOLARIX SXKD-6A-STP-LSOH-B2CA

Cena celkem:	11 626 Kč (bez DPH: 9 608 Kč)
Běžná cena:	12 789 Kč
Ušetříte:	1 163 Kč
Kód zboží:	ACKABE1562
Part No.:	26000037
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Solarix SXKD-6A-STP-LSOH-B2ca 500 m**

Vysoce kvalitní **stíněný STP** kabel kategorie **Cat6A**, který je určený pro provoz vysokorychlostních ethernetových protokolů, včetně 10G Base-T. Konstrukce kabelu je **U/FTP**, typ pláště **LSOH** s třídou reakce na oheň **B2ca-s1,d1,a1**. Vodiče kabelu jsou vyrobeny z kvalitního měděného drátu s čistotou mědi 99,97 %. Kabel bez problémů splňuje požadavky z mezinárodních standardů **ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-D**. Stejně jako ostatní kabely Solarix, je i kabel SXKD-6A-STP-LSOH-B2ca značen metráží po 1 m v rozsahu od 0 do 500 m. Kabel je dodáván na vysoce pevné dřevěné cívce, na které jsou uvedeny všechny nezbytné produktové informace, včetně čárových kódů, výrobní šarže, popisu a nejdůležitějších technických parametrů.

Technické parametry**Kategorie:** Cat6A**Podporované protokoly:** 10G Base-T a nižší**Stínění:** ano, fólie kolem každého páru**Šířka pásma:** 500 MHz**Typ a velikost vodiče:** měděný drát 0,56 mm ± 0,005 mm**Materiál vodiče:** měď (99,97 % čistota)**Izolace:** skin-foam-skin polyethylen (PE) 1,33 mm**Plášť:** LSOH**Třída reakce na oheň:** B2_{ca}-s1,d1,a1**Barva:** oranžová (RAL 2003)**Průměr kabelu:** 7,6 mm**Váha:** 55,4 kg/km**NVP:** 75 % (Nominal Velocity of Propagation - poměr rychlosti signálu v kabelu k rychlosti světla v %)**Propagation delay:** 480 ns/100 m (Zpoždění signálu na jednom páru)**Delay skew:** ≤45 ns/100 m (Rozdíl zpoždění signálu mezi nejrychlejším a nejpomalejším párem)**Skladovací teplota:** -20 až +60 °C**Provozní teplota:** -20 až +60 °C**Teplota při instalaci:** 0 až +50 °C**Balení:** 500 m, dřevěná cívka**Rozměry balení:** 390 x 380 x 380 mm**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Kategorie:** Cat6A**Stínění:** ano**Typ a velikost vodiče:** měděný drát 0,56 mm ± 0,005 mm**Izolace:** polyethylen (PE) 1,33 mm ± 0,05 mm**Plášť:** LSOH