

## EATON 5E GEN2 UPS - 5E1200UI



Cena celkem:	<b>4 143 Kč</b> <b>(bez DPH: 3 424 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 557 Kč</b>
Ušetříte:	<b>414 Kč</b>
Kód zboží:	UPSE1371
Part No.:	5E1200UI
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Eaton 5E Gen2 UPS - 5E1200UI

#### **Eaton 5E Gen2 poskytuje účinnou a cenově dostupnou ochranu napájení pro důležité aplikace v domácnostech i profesionálním prostředí.**

Jako ochrana napájení je Eaton 5E Gen2 UPS navržen tak, aby chránil aplikace a data před ztrátou napájení. Tento systém využívá technologii Double-boost Automatic Voltage Regulation (AVR), která reguluje kolísání sítě (pod a přepětí) a šetří energii baterie v případě výpadku proudu. Systém je certifikován externí agenturou (TUV) podle nejnovějších mezinárodních bezpečnostních norem a jeho baterie se trvale dobíjejí (i když jsou vypnuté).

#### **Ochrana napájení & Snadná integrace**

- Široká nabídka produktů pokrývá požadavky na napájení mnoha IT zařízení.
- Funkce automatického restartu umožňuje automatický restart UPS, pokud dojde k obnovení napájení ze sítě po úplném vybití baterie.
- Technologie automatické regulace napětí (AVR) s dvojitým posílením reguluje kolísání sítě (podpětí a přepětí), aby šetřila energii z baterií při případě výpadku napájení.
- Konstrukce bez ventilátoru zajišťuje tichý provoz v obytných budovách (modely do 1200 VA).
- Baterie 5E Gen2 jsou trvale nabitě (i ve vypnutém stavu).
- UPS lze spustit i bez připojení k elektrické síti (studený start).
- Automatický test baterií a alarm výměny baterií.
- Snadná správa UPS z počítače (u modelů s rozhraním USB). Automatická integrace s operačním systémem Windows, MacOS a Linux.
- Analyzujte využití energie a spravujte parametry UPS pomocí softwaru Eaton UPS Companion.

#### **Ideální ochrana pro:**

- Počítače, pracovní stanice a periferní zařízení
- Internetové směrovače (routery), NAS
- Televizory, herní konzole a další zařízení náročnější na napájení
- Zabezpečení domácnosti
- Prodejní místa, automaty na prodej vstupenek apod.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Všeobecné

**Konfigurace:** Tower

**Typové číslo:** 5E1200UI

**Topologie:** Line Interactive

**Zátěž:** 1200 VA / 660 W

**Komunikační porty:** 1× USB

**Rozměry:** 330 × 180 × 133 mm

**Hmotnost:** 8,5 kg

**Barva:** černá

### Vstup

**Připojení vstupu:** 1× IEC C14

**Jmenovité napětí:** 230 V (220–240 V)

**Kmitočet:** 50/60 Hz (provozní rozsah 45–65 Hz)

### Výstup

**Výstupní zásuvky:** 6× IEC C13

**Napětí:** 230 V

### Baterie

**Počet baterií:** 2

**Napětí baterie/článku:** 12 V

**Kapacita baterie:** 7 Ah

**Technologie baterie:** Olověná (bezúdržbová)