

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

31.01.26 19:48:25

HILOOK IK-4248TH-MH/P



Cena celkem:	13 258 Kč
	(bez DPH: 10 957 Kč)
Běžná cena:	14 584 Kč
Ušetříte:	1 326 Kč
Kód zboží:	KIPHIL0363
Part No.:	301501642
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží


Popis

HiLook IK-4248TH-MH/P

Sestava záznamového zařízení a čtyř 8Mpx kamer.

Rekordér NVR-104MH-C

Záznamové zařízení **pro 4 IP kamery** s podporou **PoE napájení** (max. 50 W, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace různých rozlišení **do 8 Mpx** a datový tok **do 80 Mb/s**. Podpora živého náhledu, ukládání a přehrávání připojené kamery. Zařízení podporuje také kamery třetích stran a dekodování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici je **jedna pozice pro SATA pevný disk** s kapacitou **až 8 TB**.



4x kamera IPC-T280H

8megapixelová IP kamera typu **turret** nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **3840 x 2160 při 12,5/15 fps**, citlivost 0,01 lux (barevně, F2.0, AGC) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky aplikaci **HiLookVision** lze sledovat dění v domácnosti **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone.

Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Záznamové zařízení

Počet kanálů: 4

Podporovaná rozlišení: 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Porty: 1× HDMI, 1× VGA, 4× RJ-45 (PoE 802.3af/at), 1× 10/100 Mbps RJ-45, 1× audio vstup (RCA), 1× audio výstup (RCA), 2× USB 2.0

Bezdrátové připojení: ne

HDD: 1× SATA (max. 8 TB)

Podpora PoE: ano, 802.3 af/at

Rozměry: 265 × 225 × 48 mm

Hmotnost: ≤ 1 kg

Kamera

Snímací čip: 1/2,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Integrovaný LED přísvit: ne

Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 108°, vertikálně 60°, diagonálně 127°

Maximální rozlišení: 3840 x 2160 při 12,5/15 fps, 2592 x 1944 při 20 fps, 2688 x 1520 při 25/30 fps

Rozhraní: 1× RJ-45

Slot paměťových karet: ne

Napájení: DC 12 V (± 25 %) nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)