

HIKVISION DS-2DE4A425IWG-E



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 21 357 Kč (bez DPH: 17 650 Kč) |
| Běžná cena: | 23 492 Kč |
| Ušetříte: | 2 136 Kč |
| Kód zboží: | IPKHIK0915 |
| Part No.: | DS-2DE4A425IWG-E |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Hikvision DS-2DE4A425IWG-E

4megapixelová **PTZ** kamera s 2K rozlišením **2560 × 1440**, 25násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena snímačem **CMOS 1/2,8"** s progresivním skenem, varifokálním objektivem **f = 4,8-120 mm a WDR** s rozsahem 120 dB. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti **až 50 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask, ROI a defog. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Citlivost 0,005 lux (barevně, F1.6, AGC ON), 0,001 lux (černobíle, F1.6, AGC ON), 0 lux při IR přísvitu
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Smart funkce: detekce pohybu, rozpoznání vozidla a osoby, virtuální plot, vniknutí, auto-tracking (smart tracking), zmizelý objekt, detekce obličeje
- Objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 4,8 až 120 mm
- Technologie powered-by-DarkFighter a IR přísvit s dosahem až 50 m
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Otáčení o 360°, náklon -5° až 90°

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,8" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 50 m

Objektiv: $f = 4,8\text{--}120$ mm, varifokální, úhel záběru horizontálně $53,3^\circ\text{--}2,6^\circ$, vertikálně $30,6^\circ\text{--}1,5^\circ$, diagonálně $60,5^\circ\text{--}3^\circ$

Maximální rozlišení: 2560×1440 při 25/30 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, 2× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3at) (zdroj není součástí balení)