

**Jan Skopový (hw.ddfu.org)**

hello@ddf.org

+420 731 533677

06.04.25 13:33:16

## ASROCK WRX80 CREATOR



Cena celkem:

**17 027 Kč**  
**(bez DPH: 14 072 Kč)**

Kód zboží:

MBASR9000

Part No.:

90-MXBDW0-A0UAYZ

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### ASRock WRX80 CREATOR

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper PRO 5000WX a 3000WX generace (patice WRX8)

#### Čipová sada

AMD WRX80

#### Paměť

8x DDR4 paměťový slot, podpora až 2048 GB

Podpora DDR4 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Osmikanálová architektura paměti

Podpora ECC a non-ECC, s vyrovnávací pamětí i bez vyrovnávací paměti

Podpora UDIMM, RDIMM a 3DS RDIMM paměťových modulů

#### Sloty

7x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x16/x16/x16/x8/x16/x8/x16 režim)

#### Grafika

Aspeed AST2500 BMC

1x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

#### Multi-GPU

Podpora AMD 4-Way, 3-Way a 2-Way CrossFireX technologie

#### Úložiště

AMD WRX80 čipová sada

8x SATA 6Gb/s port

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)  
1x U.2 slot  
AMD Ryzen Threadripper PRO  
1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)  
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky  
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 pro M.2 NVMe jednotky

## **USB**

2x Thunderbolt 4 (USB-C 4.0)  
4x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu  
6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)  
2x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektor  
1x USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) port dostupný přes interní USB konektor

## **Audio**

Realtek ALC4050H + ALC1220 Codec  
7.1kanálové High Definition Audio  
Podpora Premium Blu-ray Audio  
Nahimic Audio

## **LAN**

2x 10Gigabit LAN řadič

## **WLAN/ Bluetooth**

Intel Wi-Fi 6E AX210  
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ax  
Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)  
Podpora MU-MIMO  
Rychlost přenosu dat až 2,4 Gb/s  
Bluetooth

## **Interní konektory**

1x SPI TPM konektor  
1x konektor sériového portu  
1x konektor IPMB (Intelligent Platform Management Bus)  
1x konektor PSU SMBus  
1x konektor BMC SMBus  
1x konektor auxiliárního panelu  
1x konektor reproduktoru a Power LED  
1x konektor RGB LED  
2x konektor adresovatelných LED  
1x 4pin konektor ventilátoru CPU  
1x 4pin konektor ventilátoru CPU/ pumpy vodního chlazení  
3x 4pin konektor ventilátoru skříně/ pumpy vodního chlazení  
1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor  
2x 8pin 12V napájecí konektor  
1x 6pin 12V napájecí konektor  
1x audio konektor předního panelu  
1x pravouhlý audio konektor předního panelu  
1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)  
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.0 port)  
1x USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) konektor předního panelu  
1x konektor NMI tlačítka  
1x Dr. Debug s LED  
1x tlačítko Power s LED  
1x tlačítko Reset  
8x SATA 6Gb/s konektor  
2x Hyper M.2 slot, M Key  
1x M.2 slot, E Key  
1x U.2 slot

## **Porty na zadním panelu**

2x konektor Wi-Fi antény

1x VGA  
1x optický S/PDIF výstup  
2x Thunderbolt 4 (USB-C 4.0)  
2x Mini DisplayPort vstup (pro průchozí Thunderbolt)  
4x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port  
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
2x RJ-45 (LAN)  
1x RJ-45 (dedikovaný port IPMI)  
1x tlačítko Clear CMOS  
5x audio jack

**Rozměry**

30,5 × 27,2 cm

EATX formát