

HIKVISION DS-2TD2117-3/PA



Cena celkem:	10 810 Kč (bez DPH: 8 934 Kč)
Běžná cena:	11 891 Kč
Ušetříte:	1 081 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1022
Part No.:	DS-2TD2117-3/PA
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2TD2117-3/PA

Bezpečnostní venkovní **IP kamera s termálním snímáním v rozlišení 160 × 120 bodů**. Rozlišovací schopnost pod 40 mK, objektiv **f = 3,1 mm (50° × 37,2°)**, **bílý LED přísvit do 40 m**.

Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.

- Rozlišení 160 × 120 (rozlišení výstupního obrazu 320 × 240), 17 µm, VOx UFPA, NETD ≤ 40 mK (25 °C, F# = 1.1), spektrální rozsah 8-14 µm, digitální zoom ×2, ×4 a ×8
- Vysoce přesný alarm teplotních výjimek, -20 až +150 °C (-4 až +302 °F), ± 8 °C
- Technologie zpracování obrazu: lineární, histogram, samočinný teplotní režim AGC, DDE, 3D DNR
- Účinná kompresní technologie H.265
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Aktivní zastrašení narušitele (světlo a zvukový alarm)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- TVS 6000V ochrana proti přepětí a přetížení + ochrana proti přechodným napěťovým jevům
- LED přísvit s dosahem až 40 m

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip (termální): nechlazený VOx

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ne

Integrovaný LED přísvit: ano, do 40 m

Objektiv (termální): f = 3,1 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 50°, vertikálně 37,2°

Maximální rozlišení: 1280 × 720 při 25 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× RS-485, 2× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)