

## DELTA DRL-48V240W1EN



Cena celkem:	<b>2 080 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 719 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 288 Kč</b>
Ušetříte:	<b>208 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1043
Part No.:	DRL-48V240W1EN
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### DELTA DRL-48V240W1EN

Napájecí zdroj pro instalaci **na DIN lištu** s výstupním napětím **DC 48 V** a výkonem **až 240 W**. Jedná se o cenově dostupný napájecí zdroj vhodný pro **obecné průmyslové aplikace**. Může pracovat v **režimu konstantního proudu**, takže je vhodný pro indukční a kapacitní zátěže. Nabízí **účinnost až 90,5 %** a je certifikován podle bezpečnostních norem IEC/EN/UL 62368-1.

- Univerzální rozsah vstupního napětí AC
- Vestavěný obvod konstantního proudu pro jalové zátěže
- Vysoký měrný výkon
- Provoz při teplotách od -30 °C do +70 °C se studeným startem při -40 °C
- Snížená spotřeba energie bez zátěže
- Soulad s energetickou normou DOE VI
- Shoda s normou SEMI F47 při 200 VAC

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Výkon:** 240 W

**Vstupní napětí:** 90-264 V (AC)

**Vstupní proud:** 1,3 A (při 230 VAC)

**Výstupní napětí:** 48 V (DC)

**Výstupní proud:** 5 A

**Nastavitelné výstupní napětí:** 43,2-52,8 V

**Účinnost:** 90,5 %

**Typ připojení:** svorkovnice

**Pracovní teplota:** -40 až +85 °C

**Hmotnost:** 620 g

**Rozměry:** 123,6 × 117,2 × 40 mm