

HIKVISION DS-2DF8C425MHS-DEL



Cena celkem:	62 450 Kč (bez DPH: 51 612 Kč)
Běžná cena:	68 695 Kč
Ušetříte:	6 245 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1102
Part No.:	DS-2DF8C425MHS-DEL
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2DF8C425MHS-DEL

4megapixelová **DarkFighterX PTZ** kamera **série Ultra** s Quad HD rozlišením **2560 × 1440**, 25násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena **dvěma snímači CMOS 1/1,8"** s progresivním skenem, varifokálním objektivem **f = 5,9 až 147,5 mm** a WDR s rozsahem **140 dB**. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen hybridní přísvit (IR + LED) do vzdálenosti **až 300 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask, EIS, defog a ROI. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Citlivost 0,0004 lux (barevně, F1.6, AGC ON), 0,0001 lux (černobíle, F1.6, AGC ON), 0 lux při IR přísvitu
- 25× optický zoom, 16× digitální zoom
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (140 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Varifokální objektiv s ohniskovou vzdáleností 5,9 až 147,5 mm
- Technologie DarkFighterX a hybridní přísvit s dosahem až 300 m
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- Přepětová ochrana, ochrana při zasažení bleskem (TVS 6000V)
- Otáčení o 360°, náklon -20° až 90°
- Vyhřívání
- Smart funkce - překročení čáry, detekce vstupu/výstupu z oblasti, zmizelý objekt, opuštěné zavazadlo, auto-tracking
- Podpora detekce, snímání, třídění a výběru tváře/obličeje při pohybu
- Podpora detekce silničního provozu a vozidel (SPZ, model a barva vozidla)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 2 × 1/1,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 300 m

Integrovaný LED přísvit: ano

Objektiv: $f = 5,9$ až $147,5$ mm, motorizovaný, varifokální, úhel záběru horizontálně $59-3,05^\circ$, vertikálně $34,28-1,73^\circ$, diagonálně $66,92-3,49^\circ$

Maximální rozlišení: 2560×1440 při 25/30 fps

Rozhraní: 1 × RJ-45, 1 × BNC video výstup, 7 × alarm vstup, 2 × alarm výstup, 1 × audio vstup, 1 × audio výstup, 1 × RS-485

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: DC 36 V nebo Hi-PoE, spotřeba max. 62 W (zdroj není součástí balení)