

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfufu.org

+420 731 533677

07.05.26 8:03:52

XTEND SOLARMI SC6-1M-1C



Cena celkem:	35 Kč
	(bez DPH: 29 Kč)
Běžná cena:	38 Kč
Ušetříte:	3 Kč
Kód zboží:	BATGWL0195
Part No.:	SC6-1M-1C
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Xtend Solarmi SC6-1M-1C

Jednožilový kabel vhodný **pro solární aplikace**. Standardní měděný vodič typu lanko (pocínovaný). Je odolný proti **UV záření i vodě**, což zaručuje spolehlivý výkon i v náročných podmínkách.

- AWG 10
- Hořlavost dle IEC 60332-1, UL 1581 VW-1
- Průměr kabelu 7,15 mm
- Izolace (plášť) - bezhalogenová
- Homologace TUV
- Hmotnost: 17 kg @ 200m role

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Průřez (vodič): 6 mm²

Jmenovité max. napětí: DC 1,8 kV | AC 0.6/1 kv

Jmenovitý proud: max. 32 A

Provozní teplota: -40 až +90 °C

Délka kabelu: 1 m (metráž)