

## ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI



Cena celkem: **22 185 Kč**

**(bez DPH: 18 335 Kč)**

Běžná cena: **24 404 Kč**

Ušetříte: **2 219 Kč**

Kód zboží: MBASU1225

Part No.: 90MB1FZ0-M0EAY0

Záruka: 36 měs.

Stav: Nové zboží

## Popis

### ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI - uvolněte maximální kreativitu

Základní deska **ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI** je určena pro stavbu moderních pracovních stanic, které se vyznačují vysokou rychlostí, kompatibilitou a stabilitou celého systému. Podporuje **procesory AMD Ryzen Threadripper PRO série 7000WX a 7000** a také špičkovou **operační paměť DDR5**. Díky tomu se uplatní například při vývojářské činnosti, editaci a tvorbě obsahu, strojovém učení apod.



WiFi 7

Samozřejmostí je přítomnost **robustního systému napájení a chlazení**, aby základní deska **ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI** byla stabilní i při vysoké a dlouhotrvající zátěži nebo přetaktování. Podpora paměťových modulů **ECC R-DMM DDR5** snižuje riziko selhání systému a poškození dat. Díky dostupné **konektivité** bude pracovní stanice rychlá a flexibilní co do

využití výkonných grafických karet, profesionálních aplikací nebo on-line sítě.



## **ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI**

### **CPU**

Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper PRO série 7000WX a 7000 (patice TR5)

### **Čipová sada**

AMD TRX50

### **Paměť**

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 1024 GB

Podpora DDR5 4800/5600/6000/6400/6800/7200/7600/8000 MHz

Čtyřkanálová architektura paměti

Podpora ECC paměti

Podpora AMD EXPO

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

### **Sloty**

2× PCIe 5.0 x16 slot

1× PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x8 režim)

1× PCIe 4.0 x16 slot

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

### **Úložiště**

AMD TRX50 čipová sada

1× SlimSAS slot, pro NVMe jednotky (PCIe 4.0 x4 režim)

4× SATA 6Gb/s port

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)  
AMD Ryzen Threadripper PRO  
2x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)  
Podpora AMD RAIDXpert2 technologie (RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA i PCIe jednotky)

## **USB**

2x USB-C 3.2 Gen2x2 port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)  
6x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu  
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor  
6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

## **Audio**

Realtek ALC1220P Codec  
5.1kanálové High Definition Audio  
120 dB SNR přehrávání, 113 dB SNR záznam  
Podpora S/PDIF

## **LAN**

1x Marvell AQtion 10Gigabit LAN řadič  
1x Intel I226-LM 2,5Gigabit LAN řadič

## **WLAN/ Bluetooth**

AMD Wi-Fi 7  
Wi-Fi 802.11be  
Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)  
Max. přenosová rychlost 2,8 Gb/s  
Bluetooth 5.4

## **Interní konektory**

1x 4pin konektor ventilátoru CPU  
1x 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU  
1x konektor ventilátoru pumpy vodního chlazení  
4x 4pin konektor ventilátoru skříně  
2x 4pin konektor ventilátoru VRM  
2x 24pin hlavní napájecí konektor  
2x 8pin +12V napájecí konektor  
2x 8pin PCIe napájecí konektor CPU  
1x 8pin PCIe napájecí konektor  
1x 6pin PCIe napájecí konektor  
3x M.2 slot, M Key  
4x SATA 6Gb/s port  
1x SlimSAS port  
1x USB-C 3.2 Gen2x2 konektor  
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)  
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)  
1x konektor pro správu (BMC)  
1x konektor sériového portu  
1x USB 4.0 konektor  
1x tlačítko FlexKey  
1x audio konektor předního panelu  
7x Probelit měřicí body  
1x tlačítko Start  
1x tlačítko Safe Boot  
1x tlačítko ReTry  
1x propojka LN2 režimu  
1x přepínač pomalého režimu  
1x 14-1pin konektor SPI TPM  
1x 10-1pin konektor systémového panelu  
1x konektor detekce otevření skříně  
1x konektor teplotního čidla

## **Porty na zadním panelu**

1x USB-C 3.2 Gen2x2

6× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port  
2× USB 2.0  
2× konektor Wi-Fi antény  
2× RJ-45  
2× audio jack  
1× optický S/PDIF výstup  
1× tlačítko Clear CMOS  
1× tlačítko BIOS Flashback

**Rozměry**

30,5 × 28 cm  
ATX (CEB) formát