

DELL PROFESSIONAL P2425E 24,07"



Cena celkem:	7 066 Kč (bez DPH: 5 840 Kč)
Kód zboží:	MOND6270
Part No.:	210-BMJF
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dell Professional P2425E

LED monitor s úhlopříčkou **24,07"** disponující WUXGA rozlišením **1920 × 1200** obrazových bodů s poměrem stran **16 : 10**. Nabízí jas **300 cd/m²**, kontrastní poměr **1500 : 1**, dobu odezvy **5 ms** a pokrytí 99 % sRGB barevné palety. Pozorovací úhly **178° horizontálně i vertikálně** zaručí skvělou viditelnost z jakéhokoliv úhlu. K dispozici jsou také **tři porty USB 3.0**, ethernetový port **RJ-45** a dva porty **USB-C**, z nichž jeden kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených zařízení až do 90 W a druhý do 15 W. Potěší také výškově nastavitelný stojan a funkce **Pivot**, která umožňuje otočení obrazovky o 90°.

Porty USB nejsou funkční, pokud není monitor propojen skrze USB-C s počítačem.

Součástí balení je DisplayPort a USB-C kabel.

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky Basic on-site.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR.

Nemusí to být ani v sídle firmy - můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ panelu: IPS

Úhlopříčka: 24,07"

Poměr stran: 16 : 10

Rozlišení: 1920 × 1200 px

Kontrastní poměr: 1500 : 1

Doba odezvy: 5 ms

Rozhraní: 1× HDMI, 1× DisplayPort vstup, 1× DisplayPort výstup, 1× RJ-45, 3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0), 2× USB-C 3.2 Gen1

Barva: stříbrná-černá

Základní rozdíly mezi řadami monitorů Dell:

Dell Monitors – Key Specs Differentiation

	UP Series	U Series	C Series Collaboration	P Series	S Series	E Series	SE Series
Panel / Screen							
Screen Size (Resolution)	27"-32" (4K-8K)	24"-49" (FHD-4K-WQHD-WUHD)	14"-34" (FHD-QHD-WQHD)	19"-34" (HD-FHD-QHD-4K-WQHD)	24"-32" (FHD-QHD-4K-WQHD)	17"-27" (HD-FHD)	22"-32" (FHD-QHD-4K)
Panel type	IPS / IPS with mini LED	IPS / IPS Black	IPS	IPS	IPS / VA (Curved)	TN / VA / IPS	VA / IPS
Colour Gamut Standard	AdobeRGB, DCI-P3, BT2020	sRGB, DCI-P3, REC-709	sRGB	sRGB	sRGB, DCI-P3	NTSC	NTSC, sRGB
Refresh Rate	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz, 75 Hz, 100 Hz	60 Hz	60 Hz, 75 Hz
Low Blue Light (ComfortView)	SW (only on UP3218K)	SW / HW* (Dell ComfortView Plus)	HW* (Dell ComfortView Plus)	SW / HW* (Dell ComfortView Plus)	SW / HW* (Dell ComfortView Plus)	SW (Dell ComfortView)	SW / HW* (Dell ComfortView Plus)
HDR Monitor / FreeSync	HDR1000*	HDR / HDR400*	---	---	HDR* / AMD FreeSync	---	AMD FreeSync*
Connectivity							
VGA	---	---	---	✓	---	✓	✓
DP and/or HDMI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
USB-C or TBT	TBT3*	USB-C with RJ-45	USB-C with RJ-45	USB-C with RJ-45	USB-C	---	---
USB-C Power delivery	90W	90W	90W	65W (FHD) / 90W 2 QHD	65W	---	---
USB Hub (USB-A + USB-C)	✓	✓ / ✓ / ✓	✓	✓	✓ / ✓ / ✓	---	---
KVM + auto KVM + Daisy Chain	✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓	--- (KVM as 54300WC)	---	---
Integrated speakers	---	Only on Ultrawide Curved (and U49) and Collaboration Q2 Model	✓	---	Only on Selected Models	Only on HS Models	---
Built-in calibration	✓	---	---	---	---	---	---
Ergonomics and Design							
Height Adjustable stand	≥130mm	150mm	≥120mm	150mm	100mm*	100mm*	100mm*
Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel*	Tilt only	Tilt only
Design (bezel)	3/4 sided ultrathin, Platinum Silver	3/4 sided ultrathin, Platinum Silver	3 sided ultrathin, Black with Silver stand	3 sided ultrathin, Black with Silver stand	3 sided ultrathin, Silver	Narrow bezel, Black	3 sided ultrathin*, Black
Warranty and Environmental							
3Y Adv. Exchange w/ NBD Shipment	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes	Yes
Environmental Certifications	TCO*, ES 8.0*, EPEAT Gold*	TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold	TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold	TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold	TCO*, ES 8.0* - Limited Env. Certifications - Limited Supply vs Comm.	TCO, ES 8.0, EPEAT Gold	---

* Available on selected models



Za jakých podmínek Dell mění monitory (tolerance vadných pixelů):

[Směrnice pro pixely \(pdf\)](#)

[Směrnice pro pixely \(online\)](#)