

## XTEND SOLARMI DC23 OSAZENÝ ROZVADĚČ



Cena celkem:	<b>7 078 Kč</b> <b>(bez DPH: 5 849 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>7 785 Kč</b>
Ušetříte:	<b>708 Kč</b>
Kód zboží:	SOPSMI0020
Part No.:	R-FVE-DC23
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

#### Xtend Solarmi DC23 osazený rozvaděč

**DC rozvaděč** určený pro montáž na zeď, **třída ochrany I+II, IP40/20** sloužící jako vstupní rozvaděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren.

Jeho výhodou je kompaktní velikost a možnost snadného seskládání s ostatními rozvaděči vedle sebe nebo pod sebe. To umožňuje instalaci i v prostorách s omezeným místem.

- Splňuje normu/požadavky dle ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3:21
- Bílá plastová rozvodnice, zadní kryt součástí rozvaděčové skříně + plastové dveře z kouřového organického skla
- Stupeň krytí IP40/20 & Mechanická odolnost IK05
- Třída ochrany I+II (plně izolované)
- Včetně N/PE svorkovnice
- 1 řada, 12 modulů, DIN lišta
- Jmenovité napětí 400 V AC & Jmenovité izolační napětí 400 V AC

V rozvaděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jištění DC vstupu do střídače.

#### Soupis komponent:

1× Rozvodnice NA omítku, průhledné plast. dveře, 1 řada, 12 modulů

2× Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaické aplikace 1000 V DC, max. zkrat. proud 1000 A

4× Ultra rychlá válcová pojistka pro fotovoltaiku, (norma UL), 10 × 38 mm, 1100 V DC, 15 A

2× Pojistkový odpojovač, fotovoltaické aplikace, 2pólový, 1000 V AC / 30 A, C10 (10 × 38 mm)

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Určení:** pro fotovoltaiku

**Osazeno:** ano

**Materiál:** plast

**Rozměry:** 303 × 212 × 98 mm