

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

16.04.25 4:31:12

HIKVISION IDS-7216HUHI-M2/X(STD)/4A+16/4ALM



Cena celkem:	21 074 Kč (bez DPH: 17 417 Kč)
Kód zboží:	IPKHIK1201
Part No.:	iDS-7216HUHI- M2/X(STD)/4A+16/4
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision iDS-7216HUHI-M2/X(STD)/4A+16/4ALM

Hybridní záznamové zařízení 5 v 1 **pro 16 analogových a 16 IP kamer** s rozlišením **až 8 Mpx**. Předností je analýza osob a vozidel s redukcí falešných alarmů založená na technologii **Deep Learning**. Rekordér také umožňuje přenos audio signálu (z vybraných kamer) po koaxiálním kabelu pro všechny BNC vstupy. Zařízení podporuje dekódování **H.265 Pro+**, díky kterému můžete ušetřit značné množství datového objemu. K dispozici jsou **dvě pozice pro SATA pevný disk** s kapacitou **až 12 TB**. Aplikace **Hik-Connect** a DDNS umožňuje snadnou správu sítě.

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

POZOR

Detekci pohybu 2.0, ochranu perimetru a rozpoznání obličeje lze nyní v jednom DVR povolit současně - různé kanály lze konfigurovat s různými inteligentními funkcemi.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet kanálů: 16× analog, 16× IP (při deaktivaci BNC až 32 IP)

Podporovaná rozlišení: 8 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF

Porty: 16× BNC, 1× CVBS video výstup (BNC), 1× HDMI 4K výstup, 1× VGA výstup, 1× USB 2.0, 2× USB 3.0, 1× RJ-45, 1× RS-485, 1× audio vstup (RCA), 1× audio výstup (RCA), 16× alarm vstup, 4× alarm výstup

HDD: 2× SATA (max. 12 TB/disk)

Podpora PoE: ne

Rozměry: 385 × 315 × 52 mm

Hmotnost: ≤ 2,1 kg