

HIKVISION DS-2CD2646G2-IZSU/SL(2.8-12MM)(C)



Cena celkem:	11 478 Kč
	(bez DPH: 9 486 Kč)
Běžná cena:	12 626 Kč
Ušetříte:	1 148 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1204
Part No.:	DS-2CD2646G2-IZSU/SL(2.8-12mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2CD2646G2-IZSU/SL(2.8-12mm)(C)

4megapixelová IP kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/3" CMOS** s rozlišením **2688 × 1520** obrazových bodů, citlivost 0,003 lux (barevně) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **60 m** a technologii **Powered by DarkFighter**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66** a vůči poškození dle **IK10**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Tři současné streamy
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 2,8 až 12 mm
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- Technologie Powered by DarkFighter a IR přísvit s dosahem až 60 m
- Integrovaný mikrofon a reproduktor pro oboustrannou komunikaci
- Aktivní zastrašení narušitele (stroboskopické světlo a zvukový alarm)

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

Perimetrická ochrana

Díky vestavěným algoritmům detekce a klasifikace cílů založeným na hlubokém učení plní kamera funkci ochrany perimetru a monitoruje akce jako je překročení linie/čára, narušení, vstupu do oblasti a výstupu z oblasti.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/3" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 60 m

Objektiv: $f = 2,8\text{--}12\text{ mm}$, varifokální, úhel záběru horizontálně $108^{\circ}\text{--}30^{\circ}$, vertikálně $56^{\circ}\text{--}17^{\circ}$, diagonálně $131^{\circ}\text{--}35^{\circ}$

Maximální rozlišení: 2688×1520 při 25/30 fps

Audio: vestavěný mikrofón + reproduktor, 1× audio vstup, 1× audio výstup

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3at) (zdroj není součástí balení)