

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfuf.org

+420 731 533677

07.05.26 23:39:23

HIKVISION IDS-7216HQHI-M1/XT



| | |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Cena celkem: | 7 933 Kč (bez DPH: 6 556 Kč) |
| Běžná cena: | 8 726 Kč |
| Ušetříte: | 793 Kč |
| Kód zboží: | IPKHIK1212 |
| Part No.: | IDS-7216HQHI-M1/XT |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Hikvision IDS-7216HQHI-M1/XT

Hybridní záznamové zařízení 5 v 1 **pro 16 analogových a 8 IP kamer** s rozlišením **až 6 Mpx**. Předností je analýza osob, vozidel a rozpoznání obličeje s redukcí falešných alarmů založená na technologii **Deep Learning**. Rekordér také umožňuje přenos audio signálu (z vybraných kamer) po koaxiálním kabelu pro všechny BNC vstupy. Zařízení podporuje dekódování **H.265 Pro+**, díky kterému můžete ušetřit značné množství datového objemu. K dispozici je **jedna pozice pro SATA pevný disk** s kapacitou **až 12 TB**. Aplikace **Hik-Connect** a DDNS umožňuje snadnou správu sítě.

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

POZOR

Detekci pohybu 2.0, ochranu perimetru a rozpoznání obličeje lze nyní v jednom DVR povolit současně - různé kanály lze konfigurovat s různými inteligentními funkcemi.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet kanálů: 16× analog, 8× IP (při deaktivaci BNC až 24 IP)

Podporovaná rozlišení: 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF

Porty: 16× BNC, 1× CVBS video výstup (BNC), 1× HDMI 4K výstup, 1× VGA výstup, 2× USB 3.0, 1× USB 2.0, 1× RJ-45, 1× RS-485, 1× audio vstup (RCA), 1× audio výstup (RCA)

HDD: 1× SATA (max. 12 TB)

Podpora PoE: ne

Rozměry: 320 × 240 × 48 mm

Hmotnost: ≤ 2 kg