

## HIKVISION DS-96128NI-M8



|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>99 809 Kč</b><br><b>(bez DPH: 82 487 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>109 790 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>9 981 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | IPKHIK1221                                      |
| Part No.:    | DS-96128NI-M8                                   |
| Záruka:      | 36 měs.                                         |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### Hikvision DS-96128NI-M8

Záznamové zařízení **pro 128 IP kamer**. Povoleny kombinace různých rozlišení **do 32 Mpx** a datový tok do **400 Mb/s**. Konfigurovatelné chytré funkce speciální kamery, jako je **VCA** detekce (pohyb, překročení čáry, narušení atd.), heat mapy, počítání lidí a ANPR. Šifrovací technologie **TLS** poskytuje bezpečnější přenos streamu. Zařízení podporuje také dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici je **8 pozic pro SATA pevné disky** s kapacitou **až 16 TB/disk** a **eSATA rozhraní**. Aplikace **Hik-Connect** a podpora DDNS umožňuje snadnou správu sítě.

- 2 rozhraní HDMI (různé zdroje) a 2 rozhraní VGA (různé zdroje).
- Podporuje specializované kamery, včetně kamery pro počítání osob, kamery ANPR (automatické rozpoznávání registračních značek) a fisheye kamery (rybí oko).
- Podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10 a N+M hot spare pro spolehlivější ukládání záznamů a snížení rizika ztráty dat.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Počet kanálů:** 128

**Podporovaná rozlišení:** 32 Mpx, 24 Mpx, 12 Mpx, 8 Mpx, 7 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

**Porty:** 1× 8K HDMI výstup, 1× HDMI 4K výstup, 2× VGA Full HD výstup, 2× USB 2.0, 2× USB 3.0, 2× RJ-45, 1× CVBS video výstup (BNC), 16× alarm vstup, 9× alarm výstup, 1× audio vstup, 2× audio výstup, 1× RS-232, 1× RS-485, 1× eSATA

**HDD:** 8× SATA (max. 16 TB/disk)

**Podpora PoE:** ne

**Rozměry:** 465 × 445 × 93 mm

**Hmotnost:** ≤ 10 kg