

TP-LINK SX3032F



Cena celkem:	28 799 Kč
	(bez DPH: 23 801 Kč)
Běžná cena:	31 679 Kč
Ušetříte:	2 880 Kč
Kód zboží:	NAPTPL1158
Part No.:	SX3032F
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link SX3032F

Řízený L2+ switch s 32× 10G SFP+ sloty.

Vysokorychlostní **L2+** switch s managementem a **32× 10G SFP+** sloty pro uplink. Kapacita switche je **640 Gbps** a rychlost směrování až **240 Mpps**.

Mezi nabízené funkce zabezpečení patří vázání na adresy IP-MAC-Port-Binding, zabezpečení portů, funkce **Storm Control a DHCP Snooping**, které poskytnou ochranu před celou řadou síťových hrozeb. Zařízení má k dispozici integrovaný seznam typických útoků DoS, takže ochrana před nimi je snazší než kdy předtím. Přístup uživatelů k síti lze hlídat pomocí ověření 802.1X, které pracuje se serverem RADIUS/Tacacs+, aby byl poskytnut přístup pouze těm uživatelům, kteří mají platné přihlašovací údaje. **ERPS** podporuje rychlou ochranu a obnovu v kruhové topologii. Podpora kompletní řady **funkcí L2+**, včetně **802.1Q VLAN**, zrcadlení portů, protokolu řízení agregace linek a řízení toku 802.3x. Pokročilá funkce **IGMP Snooping** zajišťuje, aby switch inteligentně předával datové proudy multicastového vysílání pouze příslušným odběratelům a snížil tak provoz v síti o data, která nejsou potřebná.

- **Bleskurychlé odchozí připojení 10G:** 32 slotů SFP+ přináší vysoce propustné širokopásmové připojení a přepínací kapacitu bez blokování.
- **Integrované do platformy Omada SDN:** Vzdáleně spravujte své přístupové body, switche a brány na více místech, a to vše z jednoho rozhraní.
- **Centralizovaná správa:** Cloudový přístup a aplikace Omada pro maximální pohodlí a snadnou správu.
- **Statické směrování:** Pomáhá směrovat tok dat po lokální síti, čímž zajišťuje efektivní využívání síťových prostředků.
- **Robustní strategie zabezpečení:** Funkce vázání na adresu IP-MAC, ACL, zabezpečení portů, ochrana proti útokům DoS, funkce Storm Control, funkce DHCP Snooping, ověřování protokolem 802.1X a Radius a další funkce.
- **Samostatná správa:** Webové rozhraní, CLI (konzolový port, Telnet, SSH), SNMP, RMON a funkce Dual Image přináší pokročilé možnosti správy.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 32× 10G SFP+, 1× RJ-45 konzolový port, 1× micro USB konzolový port

Kapacita switche: 640 Gbps

Rychlost směrování: 240 Mpps

PoE: ne

Napájení: AC 100–240 V (50/60 Hz), redundantní, příkon do 49,4 W

Rozměry: 440 × 330 × 44 mm