

## HIKVISION DS-7608NXI-I2/8P/S(E)



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>13 757 Kč</b><br><b>(bez DPH: 11 369 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>15 133 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>1 376 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | IPKHIK1275                                      |
| Part No.:    | DS-7608NXI-I2/8P/S(E)                           |
| Záruka:      | 36 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### Hikvision DS-7608NXI-I2/8P/S(E)

Záznamové zařízení **pro 8 IP kamer** s podporou **PoE napájení** (max. 150 W, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace různých rozlišení **do 32 Mpx** a datový tok do **256 Mb/s**. Předností je pokročilá analýza osob a vozidel s redukcí falešných alarmů založená na technologii **Deep Learning** a funkce rozpoznání obličeje na 4 kanálech ve streamu nebo rozpoznání a zachycení obrazu obličeje až na 8 kanálech. Zařízení podporuje také dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici jsou **dvě pozice pro SATA pevné disky** s kapacitou **až 14 TB**.

### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Počet kanálů:** 8

**Podporovaná rozlišení:** 32 Mpx, 24 Mpx, 12 Mpx, 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

**Porty:** 1× HDMI 4K výstup, 1× VGA Full HD výstup, 1× CVBS výstup (BNC), 1× USB 2.0, 1× USB 3.0, 1× RJ-45, 8× RJ-45 (PoE podpora), 4× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup (RCA), 1× audio výstup (RCA)

**HDD:** 2× SATA (max. 14 TB)

**Podpora PoE:** ano, 802.3af/at

**Rozměry:** 385 × 317 × 52 mm

**Hmotnost:** ≤ 2,5 kg

**POZOR:** Rozpoznávání obličeje, detekce pohybu 2.0 a ochrana perimetru nemohou být povoleny současně. Povoláním jedné funkce se ostatní funkce stanou nedostupnými.