

MSI B860M GAMING PLUS WIFI



Cena celkem:

5 242 Kč

(bez DPH: 4 332 Kč)

Kód zboží:

MBMSI2145

Part No.:

B860M GAMING PLUS WIFI

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

MSI B860M GAMING PLUS WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů Intel Core Ultra série 2
Patice LGA1851

Čipová sada

Intel B860

Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB
Podpora DDR5 8800–6400 (OC) MT/s / 6400–4800 (JEDEC) MT/s
1DPC 1R max. rychlost až 8800+ MT/s
1DPC 2R max. rychlost až 7200+ MT/s
2DPC 1R max. rychlost až 6400+ MT/s
2DPC 2R max. rychlost až 5600+ MT/s
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0
Podpora CUDIMM

Sloty

Intel CPU

1× PCIe 5.0 x16 slot

Intel B860 čipová sada

2x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x1 režim)
1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
1x DisplayPort, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
1x Thunderbolt 4 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz nebo 8K při 60 Hz

Úložiště

Intel CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260/2242 (PCIe 5.0 x4 režim)

Intel B860 čipová sada

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 4.0 x4 režim)
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x2 režim)
4x SATA 6Gb/s port
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

USB

1x Thunderbolt 4 na zadním panelu
6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
1x USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port zadním panelu
1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu
1x USB-C 3.2 Gen2 (USB-C 3.1) port dostupný přes interní USB konektor

Audio

Realtek ALC897 Codec
7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Intel Killer E5000 5 GbE LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Intel Killer BE1750x Wi-Fi 7
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
Podpora MU-MIMO TX/RX
Rychlost přenosu dat až 5,8 Gbps
Bluetooth 5.4

Interní konektory

1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor
1x 8pin +12V napájecí konektor
1x 4pin ATX 12V napájecí konektor
1x 8pin PCIe napájecí konektor
1x 4pin konektor ventilátoru CPU
1x 4pin konektor pumpy vodního chlazení/ systémového ventilátoru
3x 4pin konektor systémového ventilátoru
1x konektor EZ Conn
2x konektor předního panelu
1x konektor detekce otevření skříně
1x audio konektor předního panelu
1x konektor sériového portu
1x konektor Tuning ovladače (JDASH)
2x 3pin konektor adresovatelného V2 RGB LED pásku
1x 4pin RGB LED konektor
1x konektor TPM modulu (podporuje TPM 2.0)
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port)
1x interní USB-C 3.1
1x propojka Clear CMOS
1x Thunderbolt 5 konektor (JTBT5, podpora RTD3)

Porty na zadním panelu

1× HDMI
1× DisplayPort
1× Thunderbolt 4
1× tlačítko Clear CMOS
2× USB 3.0
1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)
2× USB 2.0
1× RJ-45
2× konektor Wi-Fi antény
3× audio jack

Rozměry

243,84 × 243,84 mm

Micro ATX formát