

**Jan Skopový (hw.ddfu.org)**

hello@ddfu.org

+420 731 533677

12.04.25 12:18:39

## MSI PRO B860-P



Cena celkem:

**5 082 Kč**

**(bez DPH: 4 200 Kč)**

Kód zboží:

MBMSI2155

Part No.:

PRO B860-P

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### MSI PRO B860-P

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů Intel Core Ultra série 2  
Patice LGA1851

#### Čipová sada

Intel B860

#### Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB  
Podpora DDR5 8800–6400 (OC) MT/s / 6400–4800 (JEDEC) MT/s  
1DPC 1R max. rychlost až 8800+ MT/s  
1DPC 2R max. rychlost až 7200+ MT/s  
2DPC 1R max. rychlost až 6400+ MT/s  
2DPC 2R max. rychlost až 5600+ MT/s  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0  
Podpora CUDIMM

#### Sloty

##### Intel CPU

1× PCIe 5.0 x16 slot

##### Intel B860 čipová sada

- 2x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x1 režim)
- 1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

### **Grafika**

- 1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
- 1x DisplayPort, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
- 1x Thunderbolt 4 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz nebo 8K při 60 Hz

### **Úložiště**

#### **Intel CPU**

- 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 5.0 x4 režim)

#### **Intel B860 čipová sada**

- 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260/2242 (PCIe 4.0 x4 režim)
- 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 4.0 x2 režim)
- 4x SATA 6Gb/s port
- Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

### **USB**

- 1x Thunderbolt 4 na zadním panelu
- 8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
- 6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
- 2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu
- 1x USB-C 3.2 Gen2 (USB-C 3.1) port dostupný přes interní USB konektor

### **Audio**

- Realtek ALC897 Codec
- 7.1kanálové High Definition Audio

### **LAN**

- 1x Realtek 8126 5 GbE LAN řadič

### **Interní konektory**

- 1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor
- 1x 8pin +12V napájecí konektor
- 1x 4pin ATX 12V napájecí konektor
- 1x 8pin PCIe napájecí konektor
- 1x 4pin konektor ventilátoru CPU
- 1x 4pin konektor pumpy vodního chlazení/ systémového ventilátoru
- 4x 4pin konektor systémového ventilátoru
- 2x konektor předního panelu
- 1x konektor detekce otevření skříně
- 1x audio konektor předního panelu
- 1x konektor sériového portu
- 1x konektor Tuning ovladače (JDASH)
- 2x 3pin konektor adresovatelného V2 RGB LED pásku
- 1x 4pin RGB LED konektor
- 1x konektor TPM modulu (podporuje TPM 2.0)
- 2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
- 2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port)
- 1x interní USB-C 3.1
- 1x propojka Clear CMOS
- 1x Thunderbolt 5 konektor (JTBT5, podpora RTD3)
- 4x EZ Debug LED

### **Porty na zadním panelu**

- 1x HDMI
- 1x DisplayPort
- 1x Thunderbolt 4
- 1x tlačítko Clear CMOS
- 2x USB 3.0
- 2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
- 4x USB 2.0
- 1x RJ-45

2x konektor Wi-Fi antény  
3x audio jack

**Rozměry**

304,8 x 243,84 mm

ATX formát