

**Jan Skopový (hw.ddfu.org)**

hello@ddf.org

+420 731 533677

12.04.25 7:38:43

## MSI PRO B860M-A WIFI



Cena celkem:

**5 028 Kč**

**(bez DPH: 4 155 Kč)**

Kód zboží:

MBMSI2160

Part No.:

PRO B860M-A WIFI

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### MSI PRO B860M-A WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů Intel Core Ultra série 2  
Patice LGA1851

#### Čipová sada

Intel B860

#### Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB  
Podpora DDR5 8800-6400 (OC) MT/s / 6400-4800 (JEDEC) MT/s  
1DPC 1R max. rychlost až 8800+ MT/s  
1DPC 2R max. rychlost až 7200+ MT/s  
2DPC 1R max. rychlost až 6400+ MT/s  
2DPC 2R max. rychlost až 5600+ MT/s  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0  
Podpora CUDIMM

#### Sloty

##### Intel CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

##### Intel B860 čipová sada

2x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x1 režim)  
1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

### **Grafika**

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz  
1x DisplayPort, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz  
1x Thunderbolt 4 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz nebo 8K při 60 Hz

### **Úložiště**

#### **Intel CPU**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260/2242 (PCIe 5.0 x4 režim)

#### **Intel B860 čipová sada**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 4.0 x4 režim)  
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x2 režim)  
4x SATA 6Gb/s port  
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

### **USB**

1x Thunderbolt 4 na zadním panelu  
6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)  
6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)  
1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu  
1x USB-C 3.2 Gen1 (USB-C 3.0) port na zadním panelu  
1x USB-C 3.2 Gen2 (USB-C 3.1) dostupný přes interní USB konektor

### **Audio**

Realtek ALC897 Codec  
7.1kanálové High Definition Audio

### **LAN**

1x Realtek 8126 5 GbE LAN řadič

### **WLAN/ Bluetooth**

Intel Wi-Fi 7  
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be  
Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)  
Podpora MU-MIMO TX/RX  
Rychlost přenosu dat až 5,8 Gbps  
Bluetooth 5.4

### **Interní konektory**

1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor  
1x 8pin +12V napájecí konektor  
1x 4pin ATX 12V napájecí konektor  
1x 8pin PCIe napájecí konektor  
1x 4pin konektor ventilátoru CPU  
1x 4pin konektor pumpy vodního chlazení/ systémového ventilátoru  
3x 4pin konektor systémového ventilátoru  
2x konektor předního panelu  
1x konektor detekce otevření skříně  
1x audio konektor předního panelu  
1x konektor sériového portu  
1x konektor tuningového ovladače (JDASH)  
2x 3pin konektor adresovatelného V2 RGB LED pásku  
1x 4pin RGB LED konektor  
1x konektor TPM modulu (podporuje TPM 2.0)  
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)  
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port)  
1x interní USB-C 3.1  
1x Thunderbolt 5 konektor (JTBT5, podpora RTD3)

### **Porty na zadním panelu**

1x PS/2 port klávesnice/myši  
1x HDMI

1× DisplayPort  
1× Thunderbolt 4  
1× tlačítko Clear CMOS  
2× USB 3.0  
1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)  
1× USB-C 3.2 Gen1  
2× USB 2.0  
1× RJ-45  
2× konektor Wi-Fi antény  
3× audio jack

**Rozměry**

243,84 × 243,84 mm

mATX formát