

## HIKVISION NVR DS-7604NXI-K1(D)



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>4 619 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 3 817 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>5 081 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>462 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | IPKHIK1312                 |
| Part No.:    | DS-7604NXI-K1(D)           |
| Záruka:      | 36 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### Hikvision NVR DS-7604NXI-K1(D)

Záznamové zařízení **pro 4 IP kamery**. Povoleny kombinace různých rozlišení **do 12 Mpx** a datový tok do **80 Mb/s** (vstupní šířka pásma max. 40 Mb/s). Předností je pokročilá analýza osob a vozidel s redukcí falešných alarmů + funkce rozpoznání obličeje na 1 kanále ve video-streamu nebo 2kanálové rozpoznávání obličeje\* pro snímky obličeje. Zařízení podporuje také dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici je **1 pozice pro SATA pevný disk** s kapacitou **až 16 TB**. Aplikace **Hik-Connect** umožňuje snadnou správu sítě.

### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Počet kanálů:** 4

**Podporovaná rozlišení:** 12 Mpx, 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

**Porty:** 1× HDMI 4K výstup, 1× VGA Full HD výstup, 2× USB 2.0, 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbps), 1× audio vstup (RCA), 1× audio výstup (RCA)

**HDD:** 1× SATA (max. 16 TB)

**Podpora PoE:** ne

**Rozměry:** 320 × 240 × 48 mm

**Hmotnost:** ≤ 1 kg

*\*Nelze využívat analýzu AcuSense ze strany NVR a obličejové funkce zároveň, vždy pouze jednu z technologií.*