

## VICTRON ENERGY METER EM24



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>2 393 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 1 977 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2 632 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>239 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | SOPVIC0028                 |
| Part No.:    | REL200200100               |
| Záruka:      | 60 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### Victron Energy meter EM24

Victron EM24 je běžné zařízení pro monitorování výkonu a energetických parametrů ve **3fázových aplikacích**, jako například v rozvaděči, nebo pro sledování výkonu FV střídače, AC generátoru či výkonu měniče/nabíječky. Disponuje **ethernetovým připojením**.

Informace z něj jsou získávány a zobrazovány na zařízení GX a na portálu VRM.

- Kompaktní provedení
- Pro 3 fáze, max. 65 A
- Přímé připojení pomocí rozhraní Ethernet
- Vestavěný LCD displej

### EM24 je možné v zařízení GX (např. Cerbo GX) nakonfigurovat pro čtyři různé role:

- Jako síťový měřič a jako vstupní řídicí prvek pro systém ESS (systém skladování energie)
- Pro měření výkonu FV střídače
- Pro měření výkonu elektrocentrály (AC)
- Jako měřič střídavého proudu k měření výstupu střídače nebo měniče/nabíječky

### Měřiče mají odlišný způsob výpočtu celkové odebrané a dodané energie:

- U řady ETXXX lze fyzicky měřenou odebranou i dodanou energii každé fáze zobrazovat buď samostatně (po jednotlivých fázích), nebo souhrnně, v závislosti na nastavení zařízení GX. Na portálu VRM se energetické bilance následně zobrazují odpovídajícím způsobem – buď po fázích, nebo souhrnně.
- U řady VM-3P75CT, EM24, EM3XX, EM5XX fyzicky odebraná i dodaná energie každé fáze funguje samostatně (po fázích) nebo alternativně součtově dle nastavení v zařízení GX. Na VRM portálu v energetických bilancích se ale

zobrazuje pouze součtově, ať je v nastavení GX uvedeno měření po fázích nebo součtově

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Pro:** 3fázové aplikace

**Max. vstupní proud:** 65 A na jednu fázi

**Rozhraní:** Ethernet

**Displej:** ano

## Příklady zapojení:



