

HIKVISION DS-2CD2383G2-IU 2,8MM



Cena celkem:	6 999 Kč
	(bez DPH: 5 784 Kč)
Běžná cena:	7 699 Kč
Ušetříte:	700 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1335
Part No.:	DS-2CD2383G2-IU(2.8mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2CD2383G2-IU 2,8 mm

8megapixelová IP kamera typu turret nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **3840 × 2160** obrazových bodů, citlivost 0,005 lux (F1.6, barevně) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Součástí kamery je také **integrováný mikrofon**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx (3840 × 2160)
- BLC, HLC a 3D DNR vylepšení obrazu
- IR přísvit s dosahem až 30 m
- Efektivní kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Smart funkce: detekce lidské postavy, detekce vozidla, detekce obličeje, virtuální plot, vniknutí
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Integrovaný mikrofon

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,8" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: $f = 2,8$ mm, pevný, úhel záběru horizontálně 107°, vertikálně 57°, diagonálně 128°

Maximální rozlišení: 3840 × 2160 při 20 fps (3200 × 1800 při 25/30 fps)

Rozhraní: 1 × RJ-45

Slot paměťových karet: ano, microSD s kapacitou max. 512 GB

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af), příkon max. 7,5 W (zdroj není součástí balení)