

IMMAX NEO LITE SMART SECURITY CUBE PT 07793L



Cena celkem:

1 260 Kč
(bez DPH: 1 041 Kč)

Kód zboží:

KIPIMM1026

Part No.:

07793L

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

IMMAX NEO LITE SMART Security CUBE PT 07793L

Chytrá venkovní bezpečnostní kamera **s detekcí pohybu** disponuje otočným mechanismem pro monitorování v zorném úhlu 360°. Snímač nabízí rozlišení **4 Mpx** a je schopný snímat video v rozlišení 2560 × 1440 bodů. Pro případ zhoršených světelných podmínek je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti **až 5 m** a **bílý LED přísvit** pro barevné záznamy v noci. Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**, který umožní kvalitní oboustrannou komunikaci. Připojení lze jednoduše realizovat jak bezdrátově skrze **Wi-Fi**, tak drátově pomocí **RJ-45**. Propojení kamery pomocí aplikace v mobilním zařízení umožní pohodlný vzdálený přístup, ovládání kamery, pořizování záznamů či fotografií. Natočené záznamy je možné ukládat i na **microSD kartu** do kapacity až 128 GB. Je také kompatibilní s inteligentními hlasovými asistenty **Amazon Alexa**, **Google Assistant** a **Apple Siri** a standardy **ONVIF** a **WebRTC**.

Obsah balení: kamera, napájecí adaptér, napájecí kabel, uživatelský manuál

Záznam z kamery v reálném čase lze spustit také skrze [webový prohlížeč](#).



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Mobilní aplikace v češtině
- Funkce ONVIF
- Funkce WebRTC
- Sledování pohybu
- Body zájmu (4 nastavitelné body)
- Detekce těla
- Siréna
- Podpora Wi-Fi 6 (2,4 GHz + 5 GHz)
- Podpora iOS7 a vyšší, Android 4.0 a vyšší
- Kodeky H.265/H.264
- Slot pro microSD kartu s kapacitou až 128 GB
- Obousměrné audio
- Otáčení 355°, náklon 180°

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 4,0 Mpx

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 px

IR přísvit: ano, do 5 m

Bílý LED přísvit: ano

Objektiv: f = 4 mm, úhel záběru 100°

Rozhraní:

Wi-Fi: ano

Porty: 1 × RJ-45

Video komprese: H.264/H.265

Slot paměťových karet: microSD (max. 128 GB)

Audio: vestavěný reproduktor a mikrofon

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 5 V / 1 A (napájecí adaptér je součástí)

Pracovní teplota: -10 °C až +45 °C

Stupeň krytí: IP65

Rozměry: 126 × 112 × 77 mm

Hmotnost: 385 g

TuyaSmart:



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)
