

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfufu.org

+420 731 533677

05.04.25 6:24:58

MSI X870 GAMING PLUS WIFI



Cena celkem:

7 539 Kč

(bez DPH: 6 230 Kč)

Kód zboží:

MBMSI2215

Part No.:

X870 GAMING PLUS WIFI

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

MSI X870 GAMING PLUS WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 9000/ 8000/ 7000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD X870

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB

Podpora DDR5 8200-5600 (OC) MT/s, 5600-4800 (JEDEC) MT/s

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora AMD POR a JEDEC rychlostí

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO)

Podpora CUDIMM, pouze v režimu Clock Driver bypass

Sloty

AMD CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

AMD Ryzen série 8700/ 8600/ 8400 podporuje PCIe 4.0 x8

AMD Ryzen série 8500/ 8300 podporuje PCIe 4.0 x4

AMD X870 čipová sada

1x PCIe 4.0 x16 (podporuje x4 režim)

2x PCIe 3.0 x16 (podporuje x1 režim)

Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle HDMI 2.1)

1× USB-C (USB4), podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle DP 1.4 s HBR3)

Úložiště

AMD CPU

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 5.0 x4 režim)

AMD Ryzen série 8000 podporuje PCIe 4.0 x4 režim

AMD X870 čipová sada

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 22110/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 4.0 x2 režim)

4× SATA III

Podpora RAID 0 a RAID 1 pro M.2 NVMe jednotky

USB

ASMedia ASM4242

1× USB4 (USB-C) port na zadním panelu

AMD CPU

2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

4× USB 2.0 port a zadním panelu

AMD X870 čipová sada

1× USB-C 3.2 Gen2×2 port na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen2 (USB-C 3.1) port dostupný přes interní USB konektor

3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (1 port na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

4× USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

Audio

Realtek ALC897 Audio Codec

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1× Realtek 8126VB 5GbE LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be)

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO TX/RX

Přenosová rychlost až 5,8 Gb/s

Bluetooth 5.4

Interní konektory

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

2× 8pin +12V napájecí konektor

1× 8pin PCIe napájecí konektor

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor pumpy vodního chlazení/ systémového ventilátoru

6× 4pin konektor systémového ventilátoru

1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) konektor předního panelu

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1)

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0)

1× audio konektor předního panelu

2× konektor systémového panelu

1× konektor detekce otevření skříně

1× konektor pro TPM modul

1× konektor Tuning ovladače

1× konektor EZ Conn V1 (JAF_1)

1× propojka Clear CMOS

1× propojka OC safe boot

1× 4pin RGB LED konektor

3× 3pin A-RAINBOW V2 (ARGB Gen2) LED konektor

4× EZ Debug LED

Porty na zadním panelu

2x konektor Wi-Fi antény

1x HDMI

1x USB4 (USB-C)

1x USB-C 3.2 Gen2x2

2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

4x USB 2.0

1x RJ-45

3x audio jack

1x tlačítko Clear CMOS

1x tlačítko Flash BIOS

Rozměry

30,48 × 24,384 cm

ATX formát