

TP-LINK TAPO C425 KIT



Cena celkem:	3 499 Kč
	(bez DPH: 2 892 Kč)
Běžná cena:	3 849 Kč
Ušetříte:	350 Kč
Kód zboží:	TPLVIC0061
Part No.:	Tapo C425 KIT
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link Tapo C425 KIT

Set venkovní bezdrátové IP kamery a solárního panelu.

Venkovní bezdrátová IP kamera s **PIR čidlem** pro detekci pohybu nabízí snímač **1/3" CMOS** s rozlišením **4 Mpx**, který je schopný snímat video v rozlišení 2560 × 1440 při až **30 fps**. Pro případ zhoršených světelných podmínek je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti **15 m** a bílý LED přísvit pro pořizování barevných záznamů v noci. Komprese **H.264** snižuje nároky na přenos dat a úložiště. Natočené záznamy je možné ukládat na **microSD kartu** do kapacity až 512 GB, nebo odesílat na cloudové úložiště (na základě předplatného). Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**, který umožní kvalitní oboustrannou komunikaci. **Aktivní zastrašení** v podobě stroboskopického světla a přizpůsobitelného zvukového alarmu pak varuje případné narušitele. Propojení kamery pomocí aplikace v mobilním zařízení umožní pohodlný vzdálený přístup, pořizování záznamů či fotografií nebo upozornění v případě **detekce pohybu**. Mezi další užitečné funkce patří například **rozpoznávání lidských postav, vozidel a zvířat** pomocí umělé inteligence, přizpůsobitelná oblast detekce pohybu či kompatibilita s hlasovými asistenty **Google Assistant a Amazon Alexa**. Samozřejmostí je voděodolný kryt dle **IP66**. Připojení lze jednoduše realizovat bezdrátově pomocí **Wi-Fi**. Napájení zajišťuje dobíjecí **baterie s kapacitou 10 000 mAh**, kterou lze dobít také pomocí **solárního panelu Tapo** (součástí balení).

Solární panel přináší pohodlný a ekologický způsob dobíjení všech bateriových kamer Tapo. Dostatečnou flexibilitu při volbě umístění zajišťí 4 metry dlouhý kabel zakončený konektorem USB-C (součástí balení je redukce z USB-C na micro USB).



- **Bezdrátové připojení, instalace téměř kdekoli:** umožňuje 100% bezdrátovou instalaci. Magnetická základna umožňuje snadné nastavení a přístup k baterii.
- **Snadné nastavení nejlepšího úhlu:** monitorujte z jakéhokoli úhlu díky nastavitelné magnetické základně.
- **Výkon, který vydrží:** baterie s kapacitou 10 000 mAh zajišťuje až 300 dní nepřetržitého provozu na jedno nabití.
- **Živý obraz 2K QHD:** rozlišení 2560 × 1440 bodů, což je 1,7× více pixelů než rozlišení 1080p, poskytuje křišťálově čisté a vysoce detailní snímky.
- **Barevné noční vidění:** zlepšuje zabezpečení tím, že díky vestavěným reflektorům a světelnému senzoru odhaluje jasnější, barevné snímky a živé detaily i za špatných světelných podmínek.
- **Širší záběr, více detailů:** rozšiřuje váš vizuální záběr díky 150° superširokému FOV.
- **Přizpůsobitelná zóna aktivity:** nastavte si konkrétní zóny detekce, abyste byli upozorněni na oblasti, které jsou nejdůležitější.
- **Bezplatná AI detekce:** pomocí umělé inteligence kamera poskytuje upozornění při identifikaci osob, domácích zvířat a vozidel, čímž snižuje počet falešných upozornění a zbytečných oznámení.
- **Odolnost proti povětrnostním vlivům IP66:** nabízí vynikající vodotěsnost a prachotěsnost pro venkovní scénáře.
- **Nepřerušované napájení:** 45 minut na slunci postačí k napájení kamery po celý den, čímž odpadají starosti s baterií.

Obsah balení: kamera Tapo C425, solární panel Tapo A201, držák kamery, prodlužovací kabel, dekorativní krycí deska, montážní šablona, adaptér USB-C na micro USB, 6× montážní hmoždinka, 6× montážní šroub, 2× vodotěsné těsnění, nabíjecí kabel pro baterii, stahovací páska, 2× krytka šroubu, stručný návod k použití.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera

Snímací čip: 1/3" CMOS

Rozlišení snímáče: 4,0 Mpx

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 15 m

Integrovaný LED přísvit: ano,

Objektiv: f = 2,1 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 134°, vertikálně 77°, diagonálně 150°

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 při až 30 fps

Rozhraní: Wi-Fi (802.11b/g/n), micro USB (nabíjení)

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Napájení: vestavěná Li-ion baterie, 10 000 mAh

Solární panel

Nabíjecí napětí (max.): 5,2 V

Nabíjecí výkon (max.): 2,5 W

Konektor: USB-C (redukce na micro USB součástí balení)

Pracovní teplota: -20 °C až +45 °C

Rozměry: 173,42 × 120,42 × 15,7 mm

Hmotnost: 140 g (bez držáku)

Stupeň krytí: IP65



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)