

TINYCONTROL LAN OVLADAČ V4 MINI



Cena celkem:

989 Kč

(bez DPH: 817 Kč)

Běžná cena:

1 088 Kč

Ušetříte:

99 Kč

Kód zboží:

NJSGWL0081

Part No.:

LK4mini

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Tinycontrol LAN ovladač v4 mini

LAN ovladač disponující vestavěným webovým serverem (podobně jako LK4) pro zobrazení naměřených hodnot a konfiguraci nastavení prostřednictvím webového prohlížeče.

Klíčové vlastnosti

- 2x I2C sběrnice pro připojení senzorů prostřednictvím RJ12 konektorů: vnější konektor pouze pro senzory teploty a vlhkosti AM2301B, střední konektor podporující řadu I2C senzorů (seznam níže) a také DS18B20 na 1-Wire sběrnici.
- Ethernetová komunikace 10/100Mb s napájením PoE 802.3af.
- Volitelné napájení 5 V a bezdrátová Wi-Fi komunikace na frekvenci 2,4 GHz.
- Správa prostřednictvím webového rozhraní.

Hlavní funkce rozhraní přístupné prostřednictvím webové stránky

- Zobrazení dat ze senzoru v administrátorském nebo uživatelském okně s přizpůsobitelným rozvržením dashboardu
- Konfigurace událostí
- Konfigurace akcí na základě plánovače
- Konfigurace OLED displeje
- Konfigurace protokolu MQTT, klienta HTTP a SNMP
- Nastavení emailových notifikací
- Správa přístupu, aktualizace firmwaru
- Nastavení místního nebo síťového času (NTP)

Senzory podporované sběrnici I2C

- BME280 (vlhkost, teplota, atmosférický tlak)

- AM2301B, AHT20, AHT25, AM2320, HTS221 (vlhkost, teplota)
- SPS30, APM10 (senzor pevných částic: PM1, PM2.5, PM4, PM10)
- SCD40, ACD10 (senzor úrovně CO2)
- 0,96" OLED displej

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napájecí napětí: 8-58 V

Spotřeba energie: 0,5 W

PoE napájení: ano (802.3af) režim A, pasivní režim B s jumperem

Rozhraní: 1× RJ-45 10/100 Mbit/s, Wi-Fi 802.11n, RS485 Modbus RTU

Provedení: montáž na DIN lištu (35 mm)

Provozní teplota: -20 až +85 °C

Rozměry: 60 × 58 × 16 mm

Hmotnost: 25 g