

EZVIZ T56



Cena celkem:	3 219 Kč (bez DPH: 2 660 Kč)
Běžná cena:	3 541 Kč
Ušetříte:	322 Kč
Kód zboží:	DAZEZV1018
Part No.:	CS-T56-R100-W
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

EZVIZ T56

Kompletní sada chytrého termostatu pro moderní řízení domácího vytápění s podporou OpenTherm protokolu.

Sada T56 Smart Thermostat Kit kombinuje **termostat T56T** s **domácí bránou T56G** pro přesné řízení teploty kotle a zajištění komfortního vnitřního klimatu. Systém je navržen pro snadnou instalaci a intuitivní ovládání s možností vzdáleného řízení přes mobilní aplikaci EZVIZ.

Termostat disponuje **velkým kulatým displejem** s přehledným zobrazením teploty a času v elegantním černém designu. Díky kompatibilitě s **OpenTherm komunikačním protokolem** zajišťuje stabilní teploty a optimalizované využití energie, což pomáhá snižovat náklady na vytápění.

- Velký kulatý displej s přehledným zobrazením teploty a času
- Programovací režimy pro automatické řízení podle denního rozvrhu
- Ovládání otočným knoflíkem pro jednoduché nastavení teploty
- Dětská pojistka pro bezpečné používání v domácnostech s dětmi
- Protimrazová ochrana pro zabránění zamrznutí topného systému
- Podpora OpenTherm protokolu pro optimální energetickou účinnost
- Vzdálené ovládání přes mobilní aplikaci EZVIZ
- RF komunikace na frekvenci 868 MHz s dosahem až 100 m
- Tři pracovní režimy: automatický, manuální a prázdninový

Pokročilé funkce domácí automatizace

Domácí brána T56G umožňuje integraci s různými domácími senzory EZVIZ prostřednictvím aplikace. Systém podporuje vytváření vlastních automatizačních úloh, například ovládání termostatu pomocí chytrého tlačítka T3C jediným kliknutím.

Tři pracovní režimy pro různé potřeby

Automatický režim umožňuje nastavit vlastní plány a nechat systém pracovat samostatně. Manuální režim poskytuje přímé ovládání otočným knoflíkem. Prázdninový režim udržuje nastavenou teplotu během vaší nepřítomnosti.

Kompatibilní senzory EZVIZ

Systém podporuje senzory T1C (pohybový), T2C (otevření/zavření), T3C (chytré tlačítko), T10C (únik vody) a T51C (teplota a vlhkost) pro komplexní domácí automatizaci.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Termostat T56T:

Napájení: 2 × 1,5V AAA baterie
Senzor: NTC
Rozsah nastavení teploty: 5–35 °C
Přesnost: ± 1,5 °C
Displej: segmentový s podsvícením
Ovládání: dotyková tlačítka + otočný knoflík
RF frekvence: 868,0–868,7 MHz
Rozměry: 99 × 99 × 28,4 mm
Hmotnost: 127,23 g

Domácí brána T56G:

Napájení: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz
Spotřeba: < 2 W
Protokoly: OpenTherm® nebo On/Off
Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz, RF 868 MHz
Rozměry: 100,3 × 100,3 mm
Hmotnost: 130,63 g

Obsah balení:

- Termostat
- Brána
- Držák
- Závěs
- Napájecí kabel
- Kabel pro připojení k bojleru
- Sada šroubů
- 2 × baterie
- Informace o předpisech
- Stručný návod k použití