

HIKVISION DS-3E1309P-EI/M



Cena celkem:	2 238 Kč
	(bez DPH: 1 850 Kč)
Běžná cena:	2 462 Kč
Ušetříte:	224 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1461
Part No.:	DS-3E1309P-EI/M
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-3E1309P-EI/M

Kompaktní spravovatelný (managed) **8portový PoE switch** pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **8x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 60 W**, přepětovou ochranu do 6 kV, celkovou kapacitu **5,6 Gbps** a rychlost směrování **4,17 Mpps**. Switch navíc disponuje **funkcí PoE watchdog** pro detekci a automatický restart neodpovídajících kamer.

- 8x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Přepětová ochrana do 6 kV
- Bez ventilátorů (fanless) + kovové provedení
- Podpora 802.1Q VLAN
- Podpora PoE watchdog pro detekci a restartování kamer, které nereagují
- Podpora prevence smyček STP/RSTP
- Podpora detekce kabelů pro vyhledání poruchy

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8x 10/100 Mbps RJ-45 (PoE), 1x GbE RJ-45

Paměť: 8K MAC adres

Kapacita switche: 5,6 Gb/s

Rychlost směrování: 4,17 Mpps

Provedení: desktop, na zeď

Napájení: externí adaptér DC 54 V (max. 1,2 A)

Ochrana: přepětová ochrana 6 kV

Provozní teplota: 0 až +40 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 170 × 93,1 × 27,6 mm

Hmotnost: 0,4 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 60 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)

Počet injektorů: 8× až 30 W

Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. PoE watchdog pro detekci a restartování kamer, které nereagují