

HIKVISION DS-3E1510P-EI/M (B)



Cena celkem:	2 512 Kč
	(bez DPH: 2 076 Kč)
Běžná cena:	2 763 Kč
Ušetříte:	251 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1469
Part No.:	DS-3E1510P-EI/M(B
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-3E1510P-EI/M (B)

Inteligentní 8portový gigabitový PoE switch navržený speciálně pro IP kamerové systémy a síťová zařízení.

Tento smart managed switch od společnosti Hikvision kombinuje pokročilé síťové funkce s jednoduchým managementem. Nabízí **8 gigabitových PoE portů** a **2 dodatečné gigabitové RJ45 porty** pro připojení do nadřazené sítě. S celkovým **PoE rozpočtem 80W** dokáže napájet až 8 IP kamer nebo jiných PoE zařízení současně.

Switch podporuje **pokročilé síťové protokoly** včetně 802.1Q VLAN pro segmentaci sítě a STP/RSTP pro prevenci smyček. Unikátní **PoE watchdog funkce** automaticky detekuje a restartuje kamery, které přestaly odpovídat, což výrazně snižuje potřebu manuálních zásahů.

- 8 gigabitových PoE portů s podporou IEEE 802.3af/at standardů a maximálním výkonem 30W na port
- Celkový PoE rozpočet 80W pro napájení až 8 zařízení současně
- Dlouhý dosah PoE přenosu až 300 metrů pro vzdálené instalace
- PoE watchdog funkce pro automatickou detekci a restart neodpovídajících kamer
- Podpora 802.1Q VLAN pro segmentaci sítě a zvýšení bezpečnosti
- STP/RSTP protokoly pro prevenci síťových smyček
- Integrovaná diagnostika kabelů pro lokalizaci poruch a měření délky
- Surge ochrana 6kV pro ochranu před přepětím
- Kovové provedení s možností montáže na stůl nebo na zeď

Pokročilé síťové funkce

Switch podporuje statickou link agregaci pro zvýšení propustnosti a redundanci připojení. Funkce port isolation umožňuje

izolaci portů 1-8 pro zvýšení síťové bezpečnosti, přičemž izolované porty mohou komunikovat pouze s porty mimo izolační skupinu.

Vzdálený management

Zařízení podporuje vzdálený management přes webové rozhraní a software Hik-Partner Pro. Umožňuje zobrazení síťové topologie, monitorování stavu sítě, sledování využití PoE výkonu a vzdálené restartování portů nebo celého zařízení.

Robustní konstrukce

Kovové provedení s provozní teplotou 0 až +40°C a surge ochranou 6kV zajišťuje spolehlivý provoz i v náročných podmínkách. Kompaktní rozměry 217,6 × 27,6 × 108,5 mm umožňují flexibilní instalaci.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 8× Gigabit PoE + 2× Gigabit RJ45

PoE standard: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

PoE rozpočet: 80W celkem, 30W max. na port

Switching kapacita: 20 Gbps

Packet forwarding rate: 14,88 Mpps

MAC adresní tabulka: 4K záznamů

VLAN podpora: 802.1Q, max. 32 VLAN

Napájení: 54V DC, 1,6A (externí adaptér)

Spotřeba: max. 86W, idle 2,5W

Rozměry: 217,6 × 27,6 × 108,5 mm

Hmotnost: 0,54 kg

Provozní teplota: 0 až +40°C