

CISCO IE-1000-8P2S-LM



Cena celkem:

27 372 Kč

(bez DPH: 22 622 Kč)

Běžná cena:

30 109 Kč

Ušetříte:

2 737 Kč

Kód zboží:

NAPCSC1285

Part No.:

IE-1000-8P2S-LM

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Cisco IE-1000-8P2S-LM

Kompaktní průmyslový Ethernet switch s pokročilými PoE+ funkcemi pro náročná prostředí.

Cisco IE-1000-8P2S-LM je robustní průmyslový switch navržený pro aplikace v továrních automatizacích, inteligentních dopravních systémech a městských dohledových sítích. S **osmi Fast Ethernet PoE+ porty** a **celkovým PoE budgetem 180 W** poskytuje dostatečný výkon pro napájení IP kamer, bezdrátových access pointů a dalších síťových zařízení.

Switch vyniká extrémní odolností s provozními teplotami **-40 až +70°C** a certifikacemi pro nebezpečná prostředí. Díky **2 Gigabit SFP uplinkům** umožňuje optické propojení na vzdálenosti až 80 km a zajišťuje rychlou konektivitu k páteřní síti.

- 8x Fast Ethernet PoE+ port s podporou IEEE 802.3af/at standardů
- Celkový PoE budget 180 W pro napájení připojených zařízení
- 2x Gigabit SFP uplinky pro optické propojení až na 80 km
- Extrémní teplotní odolnost -40 až +70°C pro průmyslové prostředí
- Kompaktní montáž na DIN lištu pro úsporu prostoru v rozvaděčích
- Redundantní napájení 48-54 V DC s alarmovými výstupy
- Webové GUI rozhraní pro jednoduchou konfiguraci a správu
- Certifikace pro nebezpečná prostředí ATEX a Class I Division 2

Pokročilé síťové funkce

Switch podporuje VLAN, IGMP snooping, DHCP snooping a Spanning Tree Protocol pro optimalizaci síťového provozu. Funkce jako LLDP, Cisco Discovery Protocol a port security zajišťují bezpečnou a efektivní správu sítě.

Průmyslová odolnost

Konstrukce splňuje přísné průmyslové standardy včetně EN 61131-2 pro PLC prostředí, IEC 61000 pro EMC odolnost a IP30 krytí. Odolnost vůči vibracím podle IEC 60068 zajišťuje spolehlivý provoz i v nejnáročnějších podmínkách.

Flexibilní napájení a montáž

Podporuje široký rozsah napájecího napětí 48-54 V DC s možností redundantního napájení. Kompaktní rozměry 134 × 127 × 45,7 mm a hmotnost pouze 0,84 kg umožňují instalaci i do omezeného prostoru.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 8× Fast Ethernet PoE+ RJ-45, 2× Gigabit SFP uplink

PoE budget: 180 W celkem (IEEE 802.3af/at)

Přepínací kapacita: 5,6 Gbps

Propustnost: 2,8 Gbps

Paměť: 128 MB DDR2 RAM, 160 MB flash

Napájení: 48-54 V DC

Provozní teplota: -40 až +70 °C (větrané prostředí)

Vlhkost: 5 až 95 % bez kondenzace

Rozměry: 134 × 127 × 45,7 mm

Hmotnost: 0,84 kg

Montáž: DIN

Certifikace: ATEX, Class I Div 2, EN 61131-2, FCC Class A