

HIKVISION DS-2CD2T83G2-4LI 2,8MM



Cena celkem:	5 986 Kč
	(bez DPH: 4 947 Kč)
Běžná cena:	6 584 Kč
Ušetříte:	599 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1541
Part No.:	DS-2CD2T83G2-4LI(2.8mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2CD2T83G2-4LI(2.8mm)

Inteligentní IP kamera s technologií AcuSense a hybridním osvětlením pro profesionální zabezpečení.

Síťová bullet kamera s rozlišením **8 Mpx (3840 × 2160 px)** využívá pokročilou technologii **AcuSense** založenou na hlubokém učení pro přesnou klasifikaci lidí a vozidel. Inovativní **Smart Hybrid Light** integruje infračervené a bílé LED osvětlení se **4 režimy doplňkového světla** a dosahem až **80 m**, což zajišťuje vynikající obraz i za naprosté tmy.

Kamera nabízí špičkovou technologii **WDR 120 dB** pro čitelný obraz i proti silnému protisvětlu a efektivní kompresi **H.265+** pro úsporu úložného prostoru. Robustní kovová konstrukce s krytím **IP67** a vandal odolností **IK10** zaručuje spolehlivý provoz v náročných podmínkách při teplotách od -30 °C do +60 °C.

- Snímač 1/2.8" Progressive Scan CMOS s rozlišením 8 Mpx pro detailní záznamy
- Technologie AcuSense s detekcí lidí a vozidel pro minimalizaci falešných poplachů
- Smart Hybrid Light s dosahem 80 m a 4 režimy osvětlení (IR 850 nm + bílé světlo)
- Objektiv 2,8 mm s úhlem záběru 108° horizontálně a 59° vertikálně
- WDR 120 dB pro vynikající obraz při silném protisvětlu
- Pokročilá komprese H.265+ pro úsporu až 50 % úložného prostoru
- Perimetrická ochrana s detekcí překročení čáry a vniknutí do oblasti
- Krytí IP67 a vandal odolnost IK10 pro náročné venkovní prostředí

Inteligentní detekce a analýza

Funkce perimetrické ochrany umožňuje nastavení virtuální čáry nebo oblasti s detekcí překročení či vniknutí. Systém rozpoznává pouze lidi a vozidla, což výrazně snižuje počet falešných poplachů způsobených zvířaty, padajícím listím nebo

změnami osvětlení.

Flexibilní napájení a konektivita

Kamera podporuje napájení přes **PoE IEEE 802.3af** (max. 12 W) nebo klasické **12 VDC** s ochranou proti přepólování. Ethernet rozhraní **10/100 Mbps** zajišťuje spolehlivé síťové připojení. Slot pro paměťové karty až **512 GB** umožňuje lokální záznam.

Pokročilé obrazové funkce

Kamera nabízí 3D DNR pro redukci šumu, BLC a HLC pro optimalizaci expozice, 8 nastavitelných masek soukromí a funkci ROI pro efektivní využití datového toku. Minimální osvětlení 0,005 Lux při F1.6 s AGC zapnutým.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímač: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Rozlišení: 8 Mpx (3840 × 2160 px)

Objektiv: 2,8 mm, F1.6, úhel záběru 108° (H) / 59° (V) / 127° (D)

Dosah IR: až 80 m (IR 850 nm + bílé světlo)

WDR: 120 dB

Komprese: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Snímková frekvence: max. 20 fps při 4K (3840 × 2160 px)

Minimální osvětlení: 0,005 Lux (barevný režim), 0 Lux s osvětlením

Napájení: PoE IEEE 802.3af (max. 12 W) / 12 VDC (max. 10,5 W)

Krytí: IP67, IK10

Provozní teplota: -30 až +60 °C

Rozměry: 88,7 × 93,1 × 286,7 mm

Hmotnost: cca 1160 g