

HIKVISION DS-2CD2183G2-LIS2U 2,8MM

Cena celkem:	5 026 Kč
	(bez DPH: 4 154 Kč)
Běžná cena:	5 529 Kč
Ušetříte:	503 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1542
Part No.:	DS-2CD2183G2-LIS2U(2.8mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2CD2183G2-LIS2U(2.8mm)**Pokročilá IP dome kamera s umělou inteligencí pro precizní detekci lidí a vozidel.**

Představujeme špičkovou síťovou dome kameru s rozlišením **8 Mpx (3840 × 2160 px)** vybavenou technologií **AcuSense**, která využívá deep learning pro přesnou klasifikaci objektů. Kamera dokáže spolehlivě rozlišit mezi lidmi, vozidly a ostatními objekty, čímž výrazně snižuje počet falešných poplachů způsobených zvířaty nebo pohybem listů.

Unikátní **Smart Hybrid Light** systém kombinuje infračervené a bílé osvětlení se čtyřmi režimy doplňkového světla pro optimální viditelnost za jakýchkoliv světelných podmínek. Model **-2U** je navíc vybaven **duálními mikrofony** pro vysoce kvalitní záznam zvuku v reálném čase. Robustní konstrukce s krytím **IP67** a odolností proti nárazu **IK10** zajišťuje spolehlivý provoz i v náročných venkovních podmínkách.

- Vysoké rozlišení 8 Mpx s 1/2,8" Progressive Scan CMOS snímačem pro detailní obraz
- Technologie AcuSense s deep learning pro inteligentní detekci lidí a vozidel
- Smart Hybrid Light kombinující IR a bílé světlo s dosahem až 30 m a čtyřmi režimy osvětlení
- Duální mikrofony pro stereo záznam zvuku s potlačením okolního šumu
- True WDR 120 dB pro čitelný obraz i při silném protisvětle
- Efektivní komprese H.265+ snižující nároky na úložiště až o 75 %
- Perimetrická ochrana s detekcí překročení čáry a vniknutí do oblasti
- Odolná konstrukce z hliníkové slitiny s krytím IP67 a vandal-resistant IK10

Pokročilé funkce osvětlení

Smart Hybrid Light nabízí čtyři režimy doplňkového osvětlení – IR režim pro noční vidění, režim bílého světla pro barevný

obraz i v noci, automatický režim přepínající mezi IR a bílým světlem podle situace, a režim s vypnutým osvětlením pro využití pouze okolního světla.

Inteligentní detekce událostí

Kamera podporuje detekci pohybu s možností spuštění poplachu pouze při detekci lidí nebo vozidel, detekci tváří, perimetrickou ochranu s funkcemi překročení čáry a vniknutí do oblasti. Všechny detekce lze propojit s nahráváním, odesíláním snímků na FTP/NAS nebo e-mailem.

Audio funkce

Model -2U disponuje dvěma mikrofony v uspořádání pro stereo záznam s podporou komprese G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3 a AAC-LC. Vzorkovací frekvence až 48 kHz a funkce potlačení okolního šumu zajišťují vysoce kvalitní audio záznam.

Síťové možnosti a úložiště

Kamera podporuje napájení PoE (IEEE 802.3af, max. 10 W) nebo 12 VDC. Vestavěný slot pro microSD/SDHC/SDXC karty až 512 GB s podporou šifrování a monitorování zdraví karty. Funkce ANR (Auto Network Replenishment) automaticky obnoví nahrávky při výpadku sítě.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímač: 1/2,8" Progressive Scan CMOS

Rozlišení: 8 Mpx (3840 × 2160 px)

Objektiv: 2,8 mm, F1.6, zorný úhel 108° (H) / 59° (V) / 127° (D)

Minimální osvětlení: 0,005 lux (barevný režim), 0 lux s osvětlením

Dosah IR: až 30 m, vlnová délka 850 nm

WDR: 120 dB True WDR

Video komprese: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Snímková frekvence: až 25/30 fps při 8 Mpx (50/60 Hz)

Audio: duální mikrofony, G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC

Síť: 10/100 Mbps Ethernet, PoE IEEE 802.3af

Úložiště: microSD/SDHC/SDXC až 512 GB

Napájení: PoE (max. 10 W) nebo 12 VDC (max. 8,4 W)

Provozní teplota: -30 až +60 °C

Krytí: IP67, IK10

Rozměry: ø121,5 × 97,6 mm

Hmotnost: cca 600 g