

UBIQUITI UNIFI ACCESS FAIL-SECURE STRIKE LOCK



Cena celkem:	2 382 Kč (bez DPH: 1 969 Kč)
Běžná cena:	2 620 Kč
Ušetříte:	238 Kč
Kód zboží:	PRSUBT0056
Part No.:	UACC-Lock-Strike-Secure-8mm
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Access Fail-Secure Strike Lock

Profesionální elektrický zámek pro integraci do UniFi Access systému s bezpečnostním mechanismem proti selhání.

Tento elektrický zámek je navržen pro montáž do dveřního rámu a poskytuje spolehlivé zabezpečení s **přidržovací silou 227 kg**. Zámek pracuje v režimu **fail-secure**, což znamená, že při výpadku napájení zůstává uzamčen a zajišťuje maximální bezpečnost chráněných prostor. Podporuje **hloubku zámkové drážky 8 mm** a je kompatibilní s dřevěnými i kovovými dveřmi. Vestavěný **dveřní senzor** s dry contact výstupem umožňuje monitorování stavu dveří přímo v systému. Konstrukce z **nerezové oceli a slitiny zinku** zajišťuje dlouhou životnost a odolnost.

- Fail-secure režim s automatickým uzamčením při výpadku napájení pro ochranu majetku
- Vysoká přidržovací síla 227 kg pro spolehlivé zajištění dveří
- Vestavěný dveřní senzor s dry contact výstupem pro monitorování stavu dveří
- Kompatibilní s UniFi Access systémy (UA-Hub-Door, EAH-8, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra, UA-Hub-Gate)
- Robustní konstrukce z nerezové oceli a slitiny zinku pro dlouhou životnost
- Montáž do dveřního rámu s podporou hloubky zámkové drážky 8 mm

Instalace a příslušenství

V balení jsou dodávány dvě přední desky pro různé typy instalací: krátká deska o rozměrech 153 x 25 x 3 mm a dlouhá deska o rozměrech 250 x 25 x 3 mm. Zámek se montuje do výřezu v dveřním rámu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ zámku: fail-secure elektrický zámek

Přidržná síla: 227 kg

Napájení: 12 V DC, 200 mA ± 10 %

Rozměry těla: 112 x 28 x 21 mm

Hmotnost těla: 197 g

Materiál těla: zinková slitina

Materiál čelních desek: nerezová ocel

Kompatibilní dveře: dřevěné, kovové

Hloubka zámkové drážky: 8 mm

Dveřní senzor: dry contact (max. 30 V DC, 0,1 A)

Provozní teplota: -10 až +60 °C

Provozní vlhkost: 5 až 90 % bez kondenzace

Certifikace: FCC, IC, CE, NDAA Compliant

Kompatibilita: UA-Hub-Door, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra, UA-Hub-Gate, EAH-8

Manuál:

[Ubiquiti UniFi Access Fail-Secure Strike Lock](#)