

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

21.03.26 22:20:38

KDP KO-24-9-7A01



Cena celkem:	22 Kč
	(bez DPH: 18 Kč)
Běžná cena:	24 Kč
Ušetříte:	2 Kč
Kód zboží:	NETKDP1001
Part No.:	KO-24-9-7A01
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

KDP KO-24-9-7A01

Ilustrační foto

Univerzální optický kabel pro vnitřní i venkovní použití, možnost závěsu, **LSOH plášť, Halogen Free, 24 vláken, aramidová izolace (vlákna), singlemode (SM), 9/125 µm, typ 7A01**, DROP, **průměr 4 mm**, KDP, FTTx aplikace, **černá** barva, **cena za metr**, + 10 % při odběru metráže.

Kabel s konstrukcí 7A01 patří k nejprodávanějším kabelům současnosti. Vyrábí se v singlemodovém provedení s 2-24 vlákny a LSOH pláštěm. Možnost použití ve vnitřním i vnějším prostředí, převěs až 130 m, výroba v EU, krátké dodací lhůty.

Vratný zbytek kabelu je minimálně 200 m.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Počet optických vláken: 24

Typ vlákna: 9/125 µm, dle ITU-G.657

Vnější plášť: LSOH, UV odolný, černý

Mechanické vlastnosti:

Průměr kabelu: 4 mm

Minimální poloměr: 10x průměr kabelu, 12x průměr kabelu (při zatížení)

Hmotnost: 15,5 kg/km

Odolnost proti tlaku: 1000 N

Max. pevnost v tahu: 500 N

Pracovní teplota: -20 až +60 °C

Teplota při pokládce: -5 až +50 °C

Balení:

Cívka: 1000 m

Rozměr cívky: 20 x 30 cm