

XTENDLAN XL-MGB-SXVH



Cena celkem:	375 Kč
	(bez DPH: 310 Kč)
Běžná cena:	412 Kč
Ušetříte:	37 Kč
Kód zboží:	NETXTE2409
Part No.:	XL-MGB-SXvH
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

XtendLan XL-MGB-SXvH

Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-SX, duplexní LC konektor, multimode. Max. 550 m na vlákne 50/125 um. 250 m na vlákne 62,5/125 um. Vlnová délka 850 nm. HP kompatibilní.

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-SX, IEEE82.3z. Duplexní LC konektor, pro multimódová vlákna. Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro miniGBIC (SFP). Ekvivalent J4858C a X121. Doporučeno pro řady HP 5130EI, 3800, 3100EI, 3100-48, 2920, 2620, 2530G, 2530, 1920, 1910, 1820, 1810, 1410.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: SFP

Konektor: LC

Pracovní vlnová délka přijímače: 850 nm (rozpětí 760 - 860 nm)

Typ vlákna: Multi Mode

Dosah spojení: až 550 m

Přenosová marže: 8 - 13 dB

Vysílání:

Vysílání VCSEL laser

Vysílací výkon min. -9dBm, max. -4dBm

Vvysílací vlnová délka: typicky 850nm, spektrální šířka (RMS) 0,85nm, min. 820nm, max. 860nm

Splňuje ITU.T G.957 diagram

Příjem:

Příjem v rozsahu 760-860nm

Citlivost: -17dBm pro BER<1e-12.

Přenosová rychlost: 1,25 Gbaud