

## KABEL XTENDLAN XL-H 155



Cena celkem:

**10 Kč**

**(bez DPH: 8 Kč)**

Běžná cena:

**11 Kč**

Ušetříte:

**1 Kč**

Kód zboží:

NETXTE3363

Part No.:

Koax.kabel xl-H 155

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### XtendLan XL-H 155

Koaxiální kabel XL-H155, 50 Ohm, pěnové dielektrikum. Útlum 0,55 dB/m na 2,5 GHz. Lanko. Návin po 100 m. Cena za metr, +10% při odběru metráže. Kabely pro aplikace velmi vysokého kmitočtu. Flexibilní koaxiální kabel i pro venkovní použití. Jde o kabel s pěnovým dielektrikem využívaný spolu s anténami a v sítích mobilních telekomunikací.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Mechanické parametry:

**Vnitřní vodič:** Cu, průměr 7 x 0,3 mm, lanko

**Dielektrikum:** PE

**Průměr dielektrika:** 3 mm

**Stínění:** Al fólie, CuSn/Al stínění, > 90 %

**Vnější izolace:** PE

**Průměr vnější izolace:** 5 mm

**Nejmenší dovolený poloměr:** 13 mm

**Hmotnost:** 30 g/m

#### Elektrické parametry:

##### Stejnoseměrný odpor:

1. 7,6 ohm/km vnitřní vodič
2. 4,6 ohm/km stínění

**Impedance:** 50 ohm

**Kapacitance:** 83 pF/m

**Činitel zkrácení:** 0,79

**Koeficient odstínění: >90 dB**

**Frekvenční parametry:**

|                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Frekvence<br>(MHz) | 100  | 200  | 400  | 600  | 800  | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Útlum<br>(dB/m)    | 0,11 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,31 | 0,35 | 0,5  | 0,56 | 0,62 | 0,73 | 0,83 | 0,92 |



[Specifikační leták](#)



[Porovnání všech koaxiálních kabelů](#)

