

MIKROTIK CRS326-24G-2S+IN



Cena celkem:	4 447 Kč
	(bez DPH: 3 676 Kč)
Běžná cena:	4 892 Kč
Ušetříte:	445 Kč
Kód zboží:	NAPMKR1027
Part No.:	CRS326-24G-2S+IN
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik CRS326-24G-2S+IN

Cloud Router Switch s **24 x Gigabit RJ45** porty je ideální řešení jak pro poskytovatele internetu, tak i pro firmy. Velkou předností jsou **2x SFP+** porty a **duální systém** RouterOS MikroTik/SwOS. Největší předností je 24 plně gigabitových portů a v případě přivedení optické trasy je switch vybaven dvěma SFP+ porty pro optické moduly. Konektivitu lze tedy nejen přivést, ale i dále rozvést, např. v rámci podniku.

Součástí RouterBoardu je MikroTik RouterOS v5 a plnohodnotná **licence L5**. V balení je samozřejmě napájecí adaptér.

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: Marvell Prestera 98DX3236, 800 MHz

Porty: 24 x RJ-45, 2 x SFP+, 1 x konfigurační RJ-45 port

Přepínací kapacita: 88 Gbps

Rychlost směrování: 65,476 Mpps

PoE: ano, pasivní 10-30 V

Rozměry: 285 x 144 x 44 mm

Propustnost a kapacita switche:

CRS326-24G-2S+IN							
Mód	Konfigurace	64 byte		512 byte		1518 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Switching	L2 propustnost (non-blocking)	65 476	33 523	10 338	42 345	3 576	43 427
Switching	L2 kapacita (non-blocking)	65 476	67 047	10 338	84 691	3 576	86 855
Switching	L1 propustnost (non-blocking)	65 476	44 000	10 338	44 000	3 576	44 000
Switching	L1 kapacita (non-blocking)	65 476	88 000	10 338	88 000	3 576	88 000

Užitečné odkazy a videa:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

