

GIGABYTE B560I AORUS PRO AX



Cena celkem:	5 627 Kč
	(bez DPH: 4 650 Kč)
Běžná cena:	6 190 Kč
Ušetříte:	563 Kč
Kód zboží:	MBGB6180
Part No.:	B560I AORUS PRO AX
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

GIGABYTE B560I AORUS PRO AX - promítne výkon moderních procesorů do nové PC sestavy

Základní deska GIGABYTE B560I AORUS PRO AX s bohatou výbavou a podporou moderních **procesorů 10. a 11. generace Intel**, se kterou je stavba moderního a výkonného PC systému hračkou. Disponuje **8+1fázovým systémem napájení**, včetně PWM a tantalových kondenzátorů, které zajistí optimální přísun energie k CPU a jeho stabilitu během náročného provozu. Základní deska AORUS podporuje moderní úložiště v čele s **jednotkami SSD Gen4**, jejichž výkon je až 2x vyšší v porovnání s SSD PCIe 3.0. Tepelná konstrukce nabízí **chladič s vylepšeným airflow** nebo **integrovaný IO Armor**.



Spolu s nástrojem **Smart Fan 6** máte k dispozici celou řadu praktických funkcí pro efektivní kontrolu chlazení. Přítomné fan headery podporují PWM/DC ventilátor a skrze uživatelské rozhraní můžete snadno nastavit rozdílný provoz na základě teplotních senzorů. Grafickou kartu pevně a bezpečně pojme vyztužený slot **Ultra Durable PCIe Armor**, který navíc podpoří bezproblémový provoz a přenos signálu. Samozřejmostí je také přítomnost kvalitních audio kondenzátorů, které přináší realistické audio a zvukové efekty pro náročné hráče.



GIGABYTE B560I AORUS PRO AX

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 11. generace Intel Core i5/ i7/ i9

Podpora procesorů 10. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron

Patice LGA1200

Čipová sada

Intel B560

Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3/ Pentium/ Celeron) podporuje 2666/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16

Podpora ECC pamětí (non-ECC režim), 1Rx8/2Rx8

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

1x PCIe 4.0 x16 slot

CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz

Úložiště

Intel CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x2/x4 režim)

CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0

Intel B560 čipová sada

4x SATA 6Gb/s port

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (SATA a PCIe 3.0 x2/x4 režim)

Podpora Intel Optane technologie

USB

1x USB 3.2 Gen1 typ C port na zadním panelu

1x USB 3.2 Gen1 typ C port dostupný přes interní USB konektor

1x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu

6x USB 3.2 Gen1 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

4x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio

Realtek Audio Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Intel 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 6 AX200

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)

Rychlost přenosu dat až 2,4 Gbps

Bluetooth 5.1

Interní konektory

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

4x SATA 6Gb/s konektor

2x M.2 slot, M Key

1x USB 3.2 Gen1 typ C konektor

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)

1x konektor ventilátoru CPU

2x konektor systémového ventilátoru

1x audio konektor předního panelu

1x konektor předního panelu

1x konektor RGB LED pásku

1x konektor adresovatelného LED pásku
1x propojka Clear CMOS
1x konektor pro reproduktor
1x konektor detekce otevření skříně

Porty na zadním panelu

2x konektor Wi-Fi antény
1x DisplayPort
1x HDMI
1x USB 3.2 Gen1 typ C
1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2x USB 2.0
1x RJ-45
1x tlačítko Q-Flash Plus
3x audio jack

Rozměry

17 x 17 cm
Mini ITX formát