

GIGABYTE B560 AORUS PRO AX



Cena celkem:	5 798 Kč (bez DPH: 4 792 Kč)
Běžná cena:	6 378 Kč
Ušetříte:	580 Kč
Kód zboží:	MBGB6194
Part No.:	B560 AORUS PRO AX
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

GIGABYTE B560 AORUS PRO AX - přívál výkonu s procesory 10. a 11. generace Intel

Základní deska GIGABYTE B560 AORUS PRO AX s podporou **procesorů 10. a 11. generace Intel** disponuje 4 sloty pro operační paměť DDR4 s maximální kapacitou 128 GB. Pro plnou podporu a výkon nejnovějších procesorů se deska **GIGABYTE B560 AORUS PRO AX** vyznačuje špičkovými komponentami a návrhem **12+1fázového digitálního napájení**, které zajistí, že procesory pošlapou naplno a bez kompromisů. Díky tomu je zajištěn spolehlivý a stabilní chod v běžné i vysoké zátěži, při vysokých takttech a vysoké zátěži.



S nástrojem **Smart Fan 6** máte provoz ventilátorů, regulaci napětí nebo PWM pod kontrolou. **GIGABYTE B560 AORUS PRO AX** s pokročilým tepelným designem nabízí plně krytý MOSFET chladič s vylepšenou tepelnou účinností a prouděním vzduchu a také teplovodivou podložku. Nechybí ani **integrováný chladič M.2 Thermal Guard** pro ochranu vysokorychlostních SSD disků.



2.5GbE LAN dosahuje vysoké rychlosti a podporuje plynulý provoz při připojení k internetu ak pro náročnou práci, tak komfortní on-line gaming. **Ultra Durable PCIe Armor** představuje inovativní ochranu pro posílení PCIe konektorů a silnou oporu pro uchycení těžkých grafických karet.



GIGABYTE B560 AORUS PRO AX

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 11. generace Intel Core i5/ i7/ i9
Podpora procesorů 10. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron
Patice LGA1200

Čipová sada

Intel B560

Paměť

4 x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB
Podpora DDR4 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz
CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz
CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3/ Pentium/ Celeron) podporuje 2666/ 2400/ 2133 MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16
Podpora ECC pamětí (non-ECC režim), 1Rx8/2Rx8
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

1 x PCIe 4.0 x16 slot

CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0
1 x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)
1 x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x1 režim)

Grafika

1 x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 30 Hz
1 x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz

Multi-GPU

Podpora AMD Quad-GPU CrossFire a 2-Way CrossFire technologie

Úložiště

Intel CPU

1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x2/x4 režim)
CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0

Intel B560 čipová sada

6 x SATA 6Gb/s port
1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (SATA a PCIe 3.0 x2/x4 režim)
1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (PCIe 3.0 x2/x4 režim)
Podpora Intel Optane technologie

USB

1 x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu
1 x USB 3.2 Gen1 typ C port dostupný přes interní USB konektor
1 x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu
6 x USB 3.2 Gen1 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
6 x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC4080 Codec
2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio
Podpora S/PDIF výstupu

LAN

1 x Intel 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 6 AX200
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax
Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)
Rychlost přenosu dat až 2,4 Gbps
Bluetooth 5.1

Interní konektory

1 x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
1 x 8-pin ATX 12V napájecí konektor
6 x SATA 6Gb/s konektor
3 x M.2 slot, M Key
1 x USB 3.2 Gen1 typ C konektor
1 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2 x USB 3.2 Gen1 port)
2 x USB 2.0 konektor (podporuje 4 x USB 2.0 port)
1 x konektor ventilátoru CPU
1 x konektor ventilátoru vodního chlazení
3 x konektor systémového ventilátoru
1 x audio konektor předního panelu
1 x konektor předního panelu
1 x TPM konektor (podporuje pouze moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)
2 x konektor RGB LED pásku
2 x konektor adresovatelného LED pásku
2 x konektor Thunderbolt AIC
1 x propojka Clear CMOS
1 x konektor S/PDIF výstupu
1 x tlačítko Q-Flash Plus

Porty na zadním panelu

2 x konektor Wi-Fi antény
1 x PS/2 combo port klávesnice a myši
1 x DisplayPort
1 x HDMI
1 x USB 3.2 Gen2x2 typ C
1 x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
4 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2 x USB 2.0
1 x RJ-45
6 x audio jack

Rozměry

30,5 x 24,4 cm
ATX formát